



COIFA STRETTO

*COI STRETTO 90X1 / COI STRETTO 90X2
COI STRETTO IL 90X1 / COI STRETTO IL 90X2*

 **COMERCIAL**




Coifa Stretto: um requinte para seu ambiente com design reto e acabamento em aço inoxidável e vidro preto.

90 cm

Largura de 90 cm, disponível na instalação de ilha e parede.



Funciona com depuração, devolvendo ao ambiente o ar, purificado e higienizado, ou também na função exautora, que retira o ar sujo e contaminado do ambiente.




Vazão de 1.200 m³/h.



Função timer: a coifa continua funcionando mesmo após o desligamento, durante um pequeno período de tempo.




Comando Touch: com apenas um toque, é selecionada a velocidade ou função desejada, facilitando a sua operação.



3 opções de velocidades, adequando-se a diversas necessidades de uso e diversos ambientes.



Filtro de aço inoxidável, com maior durabilidade.



Iluminação tecnológica em Strip LED.



Limpeza e Manutenção dos Filtros

| TIPO DE FILTRO | INDICAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | VIDA ÚTIL |
|---------------------------|--|------------------|
| Aço Inoxidável e Alumínio | Lavar a cada semana. Verificar manual para quais métodos podem ser utilizados: manual, molho com detergente ou lava-louças com limite de temperatura de 60° C. | 40 horas de uso |
| Carvão | Verificar a cada 90 dias. Caso ao balançar e não fazer barulho de chocalho, o filtro deve ser trocado, pois os grãos do carvão já estão saturados. | 120 horas de uso |

A limpeza dos filtros é essencial para o bom rendimento de sua coifa. Os filtros saturados podem comprometer a eficiência de seu produto, além de causar gotejamento de gordura. A vida útil, a necessidade de limpeza e manutenção dos filtros dependem dos alimentos e da frequência com que a coifa é utilizada.

Limpeza Externa

| ACABAMENTO | INDICAÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO |
|----------------|--|
| Aço Inoxidável | Removedor ou detergente neutro para retirar a gordura; Silicone em Aerosol para dar brilho e proteção; Lubrificante em Aerosol para limpeza pesada e proteção do aço inoxidável. |
| Outros | Detergente neutro para retirar a gordura; Cera automotiva para dar brilho e proteção ao acabamento. |

Atenção, não devem ser utilizados produtos abrasivos, como esponjas de aço, sapóleos e esponjas abrasivas, pois podem danificar o produto e seu acabamento. Ao limpar ou polir, sempre execute movimentos no sentido do escovamento do aço inoxidável, de maneira suave. Sempre que umedecer a coifa, secar imediatamente após a limpeza, para evitar danos a superfície do produto.

Melhor Eficiência e Sucção

Antes de iniciar a cocção, ligar a coifa na velocidade máxima, 3 a 5 minutos antes, aumentando a eficiência do equipamento, criando um campo de sucção. Além disso após o uso, manter a coifa ligada de 3 a 5 minutos, minimizando ainda maus odores e gordura no ambiente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAREDE

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de Aspiração | Central |
| Instalação | Parede |
| Função | Exaustão ou Depuração |
| Acabamento | Aço Inoxidável e Vidro Preto |
| Comando | Touch |
| Velocidade | 3 |
| Iluminação | Strip Led |
| Filtro de Inox | 2 |
| Filtro de Carvão | 1 |
| Vazão | 1.200 m ³ /h |
| Potência | 360 W |
| Dimensão da Embalagem (LxAxP) | 1.080 x 535 x 460 mm |
| Dimensão do Produto (LxAxP) | 900 x 538 - 1.002 x 480 mm |
| Peso com Embalagem | 27 kg |
| Peso sem Embalagem | 23 kg |
| Corrente (127/220 V) | 2,83/1,6 A |
| Tensão | 127/220 V |
| Consumo (127/220 V) | 0,36 kW/h |
| Garantia | 2 anos* |

ILHA

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de Aspiração | Central |
| Instalação | Ilha |
| Função | Exaustão ou Depuração |
| Acabamento | Aço Inoxidável e Vidro Preto |
| Comando | Touch |
| Velocidade | 3 |
| Iluminação | Strip Led |
| Filtro de Inox | 2 |
| Filtro de Carvão | 1 |
| Vazão | 1.200 m ³ /h |
| Potência | 360 W |
| Dimensão da Embalagem (LxAxP) | 960 x 650 x 480 mm |
| Dimensão do Produto (LxAxP) | 900 x 654 - 1.154 x 600 mm |
| Peso com Embalagem | 41 kg |
| Peso sem Embalagem | 34 kg |
| Corrente (127/220 V) | 2,83/1,6 A |
| Tensão | 127/220 V |
| Consumo (127/220 V) | 0,36 kW/h |
| Garantia | 2 anos* |

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos autorizados na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.