

Colocación: Bacha ereva

41 cm

1. Estibado y guardado

Puede guardarla en su caja original o cubrirla con tela gruesa evitando golpes o raspones hasta su colocación definitiva. Siempre con la base apoyada sobre la superficie donde será guardada y nunca al revés.

2. Preparación de superficies

Limpie y libere de polvo, pintura suelta o grasa la superficie donde va a colocar la bacha. Asegurese de que la misma este correctamente nivelada y evite que la bacha tenga juego o movimiento.

3. Pegado

Limpie con un paño humedo el dorso de la bacha con delicadeza. Utilice un pegamento tipo Fastix y realice un anillo grueso de pegado alrededor del desagüe y otro cerca del borde externo de la bacha (por lo menos 2 anillos). Apoye la bacha en el lugar previamente preparado y limpio alineando el desagüe existente con el de la bacha. Del lado de adentro, realice otro pequeño anillo de fastix (fino) en el desagüe si el o´ring del desagüe es angosto y coloque el mismo (si la goma del desagüe es suficiente puede no requerir el anillo de Fastix). Ajuste el tornillo de sujeción con cuidado y deje secar

4. Cuidados y limpieza

Evite los golpes con objetos punzantes. Periodicamente puede lavar con agua y jabon neutro. Dejar secar y pasar una mano de cera en pasta que le confiere brillo y protección por tiempo prolongado (sujeto al uso). No utilice liquidos abrasivos para su limpieza.
