



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: Trans Super

DESCRIPCION

Aceite mineral orientado a la maquinaria de servicio pesado con requerimientos de altas cargas y exigente control de fricción.

APLICACIÓN

Este producto está dirigido a las transmisiones, convertidores de torque, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos que equipan a la maquinaria de servicio pesado, como a la usada en obras de excavación, minería, obras viales, etc.

ATRIBUTOS

- Elimina patinamiento en transmisiones Powershift
- Incrementa la vida útil de los discos de embrague
- Mejora el torque obtenido
- Controla las vibraciones de frenos
- Disminuye los costos de mantenimiento

Especificaciones: Caterpillar TO-4, Allison C-4

PRESENTACIONES

Tambor de 200 lt, Tambor de 100 lt y Bade de 20 lt.

ANALISIS TIPICOS

ENSAYOS	UNID	METODO	TS 10 W	TS 30	TS 50
Grado SAE	***	***	10 W	30	50
Viscosidad a 100 °c	cSt	D - 445	6.8	10.2	19.3
P. inflamación	°C	D - 92	215	221	233
P. escurrimiento	°C	D - 97	-30	-27	-20

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.

