

**Propriedades**

**Afix Sela Trinca** é um selante de base acrílica com fungicida indicado para vedações internas em uma variedade de substratos.

É indicado para preenchimento de trincas, perímetro e vedação em torno de janelas, vitrões, rodapés, guarnições, vedação em cantos e fissuras de paredes internas.

Adesão ótima em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedras e alvenaria.

- Não aplicar em plásticos à base de PP, PE, nylon®, acrílico e PTFE.
- Não adquado para contato com alimentos e contato contínuo com meios líquidos.
- Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento.
- Antes de pintar, recomenda-se teste prévio. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

**Características**

Adequado para lixar e aplicação de revestimento sobre o material;

Resistente à formação de fungos;

Veda diversos substratos;

**Dados Técnicos**

<b>Cor</b>	Branco
<b>Tempo de formação de pele<sup>a</sup> (min)</b>	15 a 30
<b>Tempo de cura (mm/24hs)</b>	2
<b>Temperatura de aplicação (°C)</b>	5 a 35
<b>Resistência a Temperatura (°C)</b>	-20 a 60
<b>Validade<sup>b</sup></b>	18 meses

<sup>a</sup>Cura a 23°C e 50% umidade relativa.

<sup>b</sup>Validade a partir da data de fabricação exposta na embalagem. A validade só tem garantia para produtos em embalagem original e lacrada e se forem respeitadas as condições de estocagem previstas neste boletim técnico.

**ARTECOLA QUÍMICA**

Artecola Química S.A.

Rod. RS 239, 5801 - Zona Industrial 2

Caixa Postal 91 - 93700-000

Campo Bom / RS - Brasil

Tel.: (55) 51 3778.5200 | [www.artecolaquimica.com.br](http://www.artecolaquimica.com.br)

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

**Instruções de uso**

**ANTES DE APLICAR O ADESIVO, CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE DE COLAGEM ESTÁ LIMPA, SECA E LIVRE DE GORDURA. (LIXAR, SE NECESSÁRIO).**

1. Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada.
3. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante.
4. Após utilizar o produto, limpe o bico com papel e tampe;
5. Lixar após 24horas para dar acabamento.
6. Aguardar o tempo de cura antes de submeter o material ao esforço.

**IMPORTANTE:** a largura e profundidade máximas devem ser de 2 mm, visto que fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais. Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas.

**Estocagem**

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

**Segurança**

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola.

**Supporte Técnico**

**Em caso de dúvidas, nossa equipe de especialistas técnicos está a sua inteira disposição para apoio à distância ou pessoalmente. Contate-nos através do e-mail [consultoria.tecnica@artecola.com.br](mailto:consultoria.tecnica@artecola.com.br) ou através da linha direta gratuita 0800 727 5197 e fale diretamente com um de nossos especialistas!**

**ARTECOLA QUÍMICA**

Artecola Química S.A.  
Rod. RS 239, 5801 - Zona Industrial 2  
Caixa Postal 91 - 93700-000  
Campo Bom / RS - Brasil  
Tel.: (55) 51 3778.5200 | [www.artecolaquimica.com.br](http://www.artecolaquimica.com.br)

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá testá-los dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.