

PROPIEDAD PROTEGIDA

Bv. Rondeau 4173 - Rosario - Santa Fe - Lunes a Viernes 9 a 13 y 15 a 19 - Teléfono: 0810-888-9035 , Whatsapp: +54 341 6910379
 ventas@propiedadprotegida.com.ar - www.propiedadprotegida.com.ar















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Equipos marca ALONSO (NACIONAL) DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - GARANTIA 18 MESES				
		Placa A2k4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: placa sola	USD 62,50
		Central A2K4-NG	Central de 7 zonas monitoreable (máx. 8 zonas), 2 particiones, 2 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control a distancia telefónico mediante mensajes de voz. Incluye: gabinete, teclado LED y trafo.	USD 112,50
		KIT A2K4-NG CABLEADO	KIT de 7 zonas monitoreable, 2 particiones, 2 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 153,75
		KIT A2K4-NG-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 7 zonas cableadas y 8 zonas inalámbricas (máx. 8 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 306,25
		Placa A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: placa sola	USD 90,00
		Central A2K8	Central de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Disca a 2 teléfonos. Compatible con G2K8 e IP-400. Hasta 8 teclados KPD-800, KPD-860 ó KPD-860RF. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico y trafo.	USD 170,00
		KIT A2K8 CABLEADO	KIT de 9 zonas monitoreable expandible a 32, 4 particiones, 4 PGM. Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo IR-800 y sensor magnético.	USD 212,50
		KIT A2K8-RF INALÁMBRICO	KIT híbrido de 9 zonas cableadas + 24 inalámbricas (máx. 32 zonas) Discador y control remoto telefónico mediante mensajes de voz incluido. Incluye: gabinete, teclado LCD alfanumerico, trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico y magnético inalámbrico.	USD 331,25
		BL-300	Panel de emergencias con comunicador digital preparado para transmitir Contact ID. Posee tres teclas de emergencia: Panico, Emergencia médica e Incendio. (no admite sensores, solo panico) Ideal Comercios. Requiere B-Link para programarlo.	USD 50,00
		B-Link	Interfaz de programación para BL-300	USD 20,00
		Teclado LED KPD-800	Teclado LED compatible con centrales A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 55,00
		Teclado LCD KPD-860	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 8 teclados, agrega 1 zona cableada)	USD 86,25
		Teclado LCD KPD-860RF	Teclado LCD alfanumerico (2 líneas x 16 caracteres c/u) Compatible con A2K4-NG y A2K8. (soporta hasta 4 teclados, agrega hasta 24 zonas INALÁMBRICAS y 1 zona cableada, soporta hasta 64 llaveros TX-500, soporta 4 PGM-W)	USD 110,00
		EXP-8Z	Placa expansora de 8 zonas cableadas exclusiva para A2K8	USD 60,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
		DRV-100	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad de micrófono. Alcance 10 metros, amurable en pared o techo.	USD 22,00
		MUSB-860	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC o Notebook por USB, conexión remota vía telefónica. Incluye software gratuito para programar y controlar centrales.	USD 66,25
		PC-Link	Interfaz para programar y controlar en tiempo real la central A2K4-NG y A2K8. Conexión a PC vía puerto serie. Incluye software gratuito.	USD 41,25
	Genérico	MG-100	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marrón.	USD 3,13
		IR-800	Sensor de movimiento infrarrojo digital, antimascota hasta 18 Kg. Cobertura 90°, alcance 12x12 mts. Compensador de temperatura Digital. Altura de montaje: 2.1m. Modo de funcionamiento Normal y Hostil. Tamper anti-desarme.	USD 12,00
		DGB-2- PET	Detector de movimiento con doble sensor infrarrojo. Antimascota hasta 40 Kg. Compensador de temperatura Digital.	USD 40,00
		IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido)	USD 120,00
		DGM-300	Detector magnético inalámbrico (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 50,00
		DGW-500-PET	Sensor de movimiento infrarrojo digital inalámbrico antimascota hasta 22 kg. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye pila CR123	USD 65,00
		IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adicional incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 180,00
		IR-1000w	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V.(lente adicional incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 200,00
		RX-W	Receptor universal de 2 canales. (4 veces mas alcance que el KPD-860RF) Agrega 2 canales inalámbricos a cualquier alarma (ocupa dos zonas cableadas). Acepta sensores inalámbricos y remotos Alonso (2 sensores RF ó 1 sensor RF y 60 remotos TX-500) Dispone de tres salidas que indican los estados de tamper, falla de supervisión y batería baja. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 43,00
		Kit remoto RX-W KIT	Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos. Ocupa zona Key Switch. Acepta un máximo de 60 controles remotos y 1 sensor RF Alonso. Incluye receptor RX-W y 2 controles remotos TX-500. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 92,00
		TX-500	Control remoto 3 canales para central A2K4-NG-RF y A2K8RF. Soporta hasta 64 llaveros. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó ó RX-W. incluye pila.	USD 30,00
		Kit remoto RX-100-KIT	Kit de control remoto universal con 2 salidas por relé, para A2K4-NG y A2K8 ocupa zona Key Switch. Incluye receptor y 2 llaveros de 3 botones.	USD 70,00
		TX-200	Control remoto 3 canales. Soporta hasta 15 controles remotos. Requiere receptor inalámbrico RX-100, incluye pila.	USD 22,00
		PGM-W INALÁMBRICA	Salida PGM inalámbrica para automatización. Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF.	USD 57,50
		FRA-200	Fuente de suministro de energía supervisada Auxiliar 1,5 Amp. Incluye: fuente 1,5A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 67,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
		G2k8	Comunicador Celular. Sistema de Transmisión de Datos GPRS y SMS. Incluye software "Alarm Commander III" para programar alarma. Incluye aplicación Android "Alarm Control" para controlar alarma. Compatible exclusivamente con centrales A2K4-NG y A2K8. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 165,00
		IP-400 WIFI	Comunicador IP que conecta las alarmas A2K4-NG y A2K8 a Internet via WIFI, sirve tanto para monitoreo pago via IP como para monitoreo propio en smartphones y tablets con "Alarm Control" (Android o IOS). Permite armar y desarmar la alarma, encender y apagar hasta 12 PGM (portón eléctrico, reflector, etc.) Estado de la alarma y avisos de todos los eventos de la alarma ON-LINE. Sencilla programación P2P. No requiere dyndns. Programación exclusiva con teclados LCD KPD-860 ó KPD-860RF.	USD 130,00
	Alarm Wizard		Alarm Wizard es una solución multiplataforma que asiste de forma interactiva la programación de los paneles de alarma de Alonso a través de sus propios teclados, sin necesidad de seguir los pasos de programación a través de los manuales. Chequea inconsistencias en los datos ingresados validándolos en tiempo real, elimina la necesidad de memorizar los manuales y las posiciones de cada comando, brinda un resumen detallado y específico de cómo programar, muestra imágenes claras de las teclas a presionar. Tres simples pasos: Selecciona el modelo de tu panel, particiones y módulos. Configúralos de manera interactiva con Alarm Wizard. Genera tu programación y cárgala por teclado	
	Alarm Control		Alarm Control es una aplicación para teléfonos y tablets que permite accionar la alarma remotamente. Características: Armado Ausente, Presente y Desarmado. Inhibición y Desinhibición de zonas. Control remoto y recepción de eventos discriminados por partición. Filtros de mensajes en el historial de eventos. Generación de Emergencias Médica, policial e incendio. Encendido y Apagado de salidas programables. Encendido y Apagado de Sirena. Programación de comandos automáticos (sólo Android). Iconos seleccionables de zonas y salidas programables. Configuración de etiquetas de zonas y salidas programables. Hasta 4 terminales por panel de Alarma. Hasta 10 paneles de alarma por APP. Para A2K4-NG y A2K8 con IP-400WIFI o G2K8	
		Alarm Commander III.	Alarm Commander III está diseñado para trabajar en la programación de paneles A2K8, A2K4-NG mediante una notebook o PC, permite la conexión hacia el panel mediante PC-Link, Modem, G2K8 o IP-400. Una magnífica herramienta de programación, control y diagnóstico. Características: Compatible con Windows 98 / ME / 2000 / XP / W7 / Vista/ 8. Interfaz de usuario intuitiva. Permite carga y descarga de la programación. Operación y control en tiempo real. Admite la creación de usuarios y clientes que pueden ser almacenados en el sistema. Historial de eventos del sistema de fácil lectura. Compatible con G2K8 e IP-400 Con o sin encriptación de datos.	
		REL-100	Relay REL-100. Módulo auxiliar para salida de sirena.	USD 10,00
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 15,00
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 20,00
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 100,00

















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Equipos marca DSC (IMPORTADA)				
	DSC	Placa PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye placa sola.	USD 75,00
	DSC	Central PC 585	Central de 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas) monitoreable. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ y trafo.	USD 105,00
	DSC	KIT PC 585	Central 4 zonas (expandible a 8 por duplicación de zonas), monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LED PC1555RKZ, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 135,00
	DSC	KIT PC585 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 8 zonas cableadas duplicadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO), trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 285,00
	DSC	Placa PC 1832	Central de 8 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye placa sola	USD 83,75
	DSC	Central PC 1832	Central de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye gabinete, teclado LED PC1555RKZ, y trafo.	USD 120,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LED PC1555	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable, 4 particiones, 2 PGM. Incluye: gabinete, teclado LED , trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 160,00
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD PK5501	KIT de 9 zonas expandible a 32, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD PK5501Z , trafo, batería 12V 7A, sirena interior de 120 dB, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 173,75
	DSC	KIT DSC PC 1832 LCD RFK5501 INALÁMBRICO	KIT 9 zonas cableadas + 24 zonas inalámbricas, monitoreable. Incluye: gabinete, teclado LCD RFK5501 (c/receptor INALÁMBRICO) , trafo, batería 12V 7A, sirena interior cableada, infrarrojo inalámbrico DSC WS4945, sensor magnético inalámbrico DSC WS4904.	USD 300,00
	DSC	Teclado LED PC1555	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 8 zonas. Agrega 1 zona cableada.	USD 40,00
	DSC	Teclado LCD PK5501	Teclado adicional línea Power LCD de iconos - 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	USD 56,25
	DSC	Teclado LCD PK5500	Teclado adicional línea Power LCD Programable, alfanumérico - 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	USD 120,00
	DSC	Teclado LCD RFK5501	Teclado adicional línea Power LCD (con receptor INALÁMBRICO) 32 zonas. Agrega 1 zona cableada.	USD 102,50
	DSC	PTK5507	Teclado TouchScreen color de 7". Resolución 800x480. Teclado virtual. Pantalla de inicio e imágenes de fondo personalizables. Visualización de fotos mediante microSD (no incluida). Función de reloj. Compatible PC1864, PC1832, PC1616	USD 270,00
	DSC	PC 5108	Módulo de expansión de 8 zonas línea para DSC 1832	USD 37,50
	DSC	DRV DG-50	Detector de rotura de vidrio, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	USD 22,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	USD 3,13
	DSC	LC100PI	Sensor de movimiento infrarrojo digital tecnología QUAD. Antimascota 25 kg. Lente esférica	USD 16,50
	DSC	LC104PIMW	Sensor de movimiento doble tecnología antimascota 25 kg (Infrarrojo + microondas)	USD 43,75
	DSC	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Antimascotas.	USD 110,00
	DSC	RF5132-433	Receptor inalámbrico de 32 zonas, todos los detectores inalámbricos son totalmente supervisados para asegurar una buena comunicación, compatible con todos los paneles POWERSERIES (585 y 1832)	USD 61,54
	DSC	WS4945	Magnetico INALÁMBRICO, incluye pila. Requiere receptor DSC RF. (con bornera de conexión para magnéticos cableados externos)	USD 43,08
	DSC	WS4904	Infrarrojo INALÁMBRICO, antimascota 27 kg, incluye pila Requiere receptor DSC RF.	USD 61,54
	DSC	WLS912L-433	Detector de rotura de vidrio INALÁMBRICO, ajuste de sensibilidad. Amurable en pared o techo.	USD 75,00
	DSC	WS4939	Control Remoto 4 botones, incluye pila. Requiere receptor DSC RF.	USD 35,00
	Honeywell	#CE3	Receptor universal inalámbrico con 2 controles remotos y 2 relees. En alarmas DSC 585 y 1832 se conecta por bus de datos y no ocupa zona.	USD 90,00
	Honeywell	CEREMLXB	Control remoto universal adicional para Code Encryptor, incluye pila. Requiere receptor #CE3. No compatible con CE2	USD 16,25

Equipos marca CROW (IMPORTADA)











		CENTRAL RUNNER 4/8	Central de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	USD 80,00
		KIT RUNNER 4/8	KIT de 8 zonas, monitoreable, 2 particiones, 2 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 125,00
		CENTRAL RUNNER 8/16	Central de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: placa, teclado LED, gabinete y trafo.	USD 125,00
		KIT RUNNER 8/16	KIT de 16 zonas, monitoreable, 2 particiones, 4 PGM (ampliable a 8) Discado a 8 números telefónicos. Capacidad de control de accesos con lectoras de proximidad. Hasta 8 teclados. Menu rodante para rápida programación. Posibilidad de programación vía PC. Incluye: gabinete, teclado LED, trafo, batería 12V 4,5A, sirena interior, infrarrojo SWAN QUAD y sensor magnético.	USD 155,00
		RUNNER 4/8 INALÁMBRICO	KIT de 8 zonas, monitoreable y marcacion residencial, x particiones, x PGM. Capacidad de control de acceso con lectoras de proximidad. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: gabinete, teclado LCD, trafo, batería 12V 7A, sirena interior, tranceptor inalámbrico, infrarrojo inalámbrico FW-SWAN, sensor magnético inalámbrico FW-MAG, control remoto FW-RMT	USD 315,00











Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
		KIT SERENITY BASE	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcación residencial, Discador telefonico y Módulo TCP-IP incorporado, Soporta control de acceso y automatización. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F.	USD 625,00
		KIT SERENITY CON CAMARA	KIT de 32 zonas inalámbricas, 2 cableadas, 4 particiones, monitoreable y marcación residencial, Discador telefonico y Módulo TCP-IP incorporado, Soporta control de acceso y automatización. Verificación Visual Fotográfica y Video Secuencial. Soporta todos los accesorios FreeWave. Incluye: 1 Panel Serenity 8F, 1 batería interna, 1 sensor de movimiento interior con cámara incorporada FW2-INDOOR-8F, 1 sensor de movimiento inalámbrico PIR FW2-NEO-8F, 1 magnético inalámbrico FW2-MAG-8F, 1 control remoto FW-RMT-NC8F	USD 900,00
		FW2LCD p/SERENITY	Teclado inalámbrico para Serenity. Teclado inalámbrico doble vía para Serenity. LCD y teclado numérico. Botones de emergencia: Médico - Bomberos - Policía. Diseño ergonómico para uso manual o montaje en pared. 5 años de batería.	USD 130,00
	CrowCloud Connect		Ya sea que esté en casa, en el trabajo, en un viaje de negocios o de vacaciones, la aplicación le proporciona la forma más fácil de supervisar y controlar el sistema de la Serenity, con la cual se puede: • Cambiar entre paneles vinculados (casa, oficina ...) • Compruebe últimos acontecimientos. • Ver y operar las salidas activas (Activar / Desactivar). • Tomar una foto del Pircam. • Ver y Búsqueda de imágenes de alarma almacenados.	
		KEY PAD ICON TO RUNNER	Teclado LED	USD 55,00
		KEYPAD LCD BLUE	Teclado Azul para Runner chico LCD	USD 87,00
		FW2LCD p/RUNNER	Teclado inalámbrico para Runner. Teclado inalámbrico doble vía para Runner. LCD y teclado numérico. Botones de emergencia: Médico - Bomberos - Policía. Diseño ergonómico para uso manual o montaje en pared. 5 años de batería.	USD 135,00
		TCP/IP para Runner	Conecta el equipo de alarma a la red IP. Soporta protocolos de alarma estándar. Servidor dedicado ofreciendo seguridad. Acceso remoto al sistema en tiempo real. Lista de eventos en demanda. Se conecta via bus al panel de control serie Runner. Supervisión de línea permanente. transmisión de señales de alarma via IP. Carga / Descarga vía TCP/IP. Controle su alarma desde cualquier lugar en tiempo real vía app.	USD 130,00
		VOICE BOARD	Módulo de voz marca Crow. 90 Segundos de grabación de mensajes de alarma y control. Operación local o vía DTMF. Grabación de mensajes de Voz con el programador de voz. Entrada de micrófono. Decodificador DTMF con opción de voz. Exclusivo Runner	USD 65,00
		PW-READER	Lectora de accesos para Runner	USD 68,00
		SWAN QUAD	Sensor infarrojo DIGITAL Patrón de detección: 18 x18 mts. Inmunidad a mascotas hasta 25 Kg. Compensación de temperatura. Contador de pulsos variable 1, 2 y 3. Método de detección: Quad (pir cuatro elementos)	USD 14,00
		SWAN QUAD	Sensor infarrojo SWAN QUAD (precio unitario llevando 10 unidades)	USD 13,00
		SWAN QUAD	Sensor infarrojo SWAN QUAD (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 12,00
		SWAN 1000	Sensor doble tecnología. Piro eléctrico Quad, cuatro elementos. Microondas. Basado en análisis del espectro de movimiento. Antimascota 25 kg. Alimentación 8,2 a 16 Vdc. Tamper antidesarme. Compensación de temperatura. Frecuencia 10,525 Ghz	USD 43,75
		FW-TRANSCIEVER	Receptor inalámbrico, agrega hasta 64 zonas inalámbricas, hasta 80 controles remotos y hasta 8 PGM. Soporta todos los accesorios de la línea FREWAVE. Módulo plug & play. Para línea Runner	USD 42,00
		FW-RMT	Control remoto inalámbrico de 4 botones. Alcance 1 km. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 32,00
		FW-MAG	Sensor magnético inalámbrico incluye batería, duración 4 años. Alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 40,00







Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
 868 MHZ		FW-SMOKE	Detector de humo inalámbrico. Corriente de trabajo 2mA. 95dB. Batería de litium con duración 4 años. 150 mts cde alcance. Indicador de batería baja. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro o Serenity)	USD 77,00
 868 MHZ		FW-PIR SWAN	Sensor de movimiento inalámbrico / Frecuencia de trabajo: 868 Mhz. / Electrónica basada en tecnología ASIC / Alimentado con batería lithium, duración 4 años/ Excelente rango de cobertura, hasta 15 mts / alcance efectivo 700 mts. Compatible con FREWAVE 868 MHZ (Inalámbrica Runner, Merlin Pro	USD 48,00
 868 MHZ		FW-CAM PIR INDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para interior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	USD 190,00
 868 MHZ		FW-CAM PIR OUTDOOR	Sensor de movimiento inalámbrico de doble vía con cámara incorporada para exterior. Tras un evento de intrusión o bajo demanda, el PIR envía un alerta y transmite una secuencia de fotos al panel Serenity™ y por medio de TCP/IP o GPRS a la central de monitoreo, a su e-mail o a su celular (vía aplicación Serenity Connect™). Compatible exclusivamente con Línea Serenity.	USD 300,00

Equipos marca Security Factory (NACIONAL)

		Central Premier	Central de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal InterCell 2, o el modulo IP WIFI InterCell Cloud. Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: placa, gabinete y trafo.	USD 92,00
		Kit Premier Serie 3 Inalámbrica	Kit de 4 zonas inalámbricas y/o cableadas. Acepta hasta 60 dispositivos inalámbricos. Posibilidad de anexas un discador telefónico de línea fija o el modulo GSM universal InterCell 2, o el modulo IP WIFI InterCell Cloud. . Programación sumamente sencilla. Salida de sirena y sensores protegidos por fusibles electrónicos. Entrada cableada para llave o teclado. Aviso sonoro de batería baja. Detector de calidad de señal de enlace de sensores inalámbricos. Incluye: Central, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 195,00
		Central Marshall 1T	Central de 8 zonas inalámbricas, 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS. Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: placa con interfase GSM, gabinete y trafo.	USD 200,00
		Kit Marshall 1T Inalámbrica GSM	Kit de 8 zonas inalámbricas, 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS. Aviso hasta 6 teléfonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central con interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 300,00
		Central Marshall 2T	Central de 15 zonas inalámbricas, 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS. Aviso hasta 8 telefonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: placa con interfase GSM, gabinete y trafo.	USD 237,50
		Kit Marshall 2T Inalámbrica GSM	Kit de 15 zonas inalámbricas, 4 cableadas. 2 particiones, 50 dispositivos inalámbricos, LCD de 32 dígitos, 1 PGM, Sistema Anti-Entradera. Comunicador GSM/SMS. Aviso hasta 8 telefonos. Enciende y apaga la alarma, portón eléctrico, reflector, etc. Consulta de estado, aviso de corte de energía y batería baja de sensores. Disparo de Sirena, escucha ambiental, Consulta de Saldo, etc. Via SMS o aplicacion (Android e iOS). Nuevas funciones para instaladores: Mostrará datos del instalador al momento de informar batería baja o reporte anual: Monitoreo Asistido: teléfono especial para todos aquellos instaladores que brindan un monitoreo básico a sus clientes, Incluye: Central con interfase GSM, batería 12V 4A, sirena interior cableada, 2 controles remotos, 1 magnético inalámbrico, 1 infrarrojo inalámbrico.	USD 337,50
		ALARMA COMUNITARIA MARSHALL LITE	Alarma comunitaria, encendido de luces y disparo de sirena. Capacidad hasta 200 controles remoto. Programación sencilla de controles remoto mediante "Control Remoto Maestro" sin necesidad de subir hasta la central. Incluye: Central, Gabinete estanco PVC, trafo, relé, control remoto maestro de 3 canales, batería 12V 1,3Ah, sirena náutica 30W. No incluye reflectores.	USD 106,25















Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
		Pulsar RF	Magnético inalámbrico microprocesado compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. No incluye pila de 12V.	USD 18,75
		IRIS Pet RF	Sensor de movimiento Infrarrojo inalámbrico, antimascotas seleccionable entre 5, 15 y 25 kg. Buzzer de batería baja, termocompensado. Compatible con centrales Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 31,25
		Smoke RF	Detector de humo inalámbrico con buzzer de 85 dB. Compatible con central Marshall, Premier y receptor Coder. 20 mts.de enlace inalámbrico. Batería de 9V no incluida	USD 42,50
		Remo Cover	Control remoto de 3 canales con tapa protectora. Excelente alcance, botones de goma, diseño compacto y robusto. Compatible con centrales Premier, Marshall 1 y 2, Marshall Vigia y Lite, Intercell 2, Receptor Coder. Incluye pila 12V	USD 15,63
		Key Coder RF	Teclado inalámbrico (compatible con alarma Premier, Marshall 1, Marshall 2 , InterCell 2 y receptor Coder) Armado total, parcial y panico sonoro. Batería de 9V no incluida	USD 55,00
		Teclado M	Teclado Cableado. Armado rapido, total o parcial con tan solo 2 botones, desactivación con clave. Permite la programación de los teléfonos, modificar tiempos de entrada y salida, tiempo de sirena y la clave para enviar comandos. (compatible con alarma Marshall 1T y Marshall 2T. NO compatible con versiones anteriores)	USD 15,00
		Discador Premier	Modulo discador telefónico desde telefono fijo a 3 numeros celulares o fijos, exclusivo para central Premier, requiere telefonia fija tradicional (Telecom o Telefonica)	USD 47,50
		InterCell 2	Comunicador Interfase Celular GSM con receptor inalámbrico de 2 canales. Avisa el disparo de alarma por SMS y/o llamado. Por SMS y/o control remoto: Activa y desactiva la central de alarma, enciende y apaga hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Aviso de batería baja. Entrada de microfono para escucha ambiental. 7 numeros telefonicos: 3 "robo" PGM1, 3 "asalto" PGM2 (texto editable) 1 estado de alarma. Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos). Apto para todo tipo de centrales de alarmas y automatismos. Sencilla programación via SMS. Aplicación Android para controlarlo. No incluye controles remotos.	USD 170,00
		InterCell Cloud	Comunicador IP WIFI. CONTROLE A DISTANCIA CUALQUIER ALARMA DEL MERCADO. 3 entradas activas por masa, 2 salidas por relé. Avisa el disparo de alarma. Activa y desactiva hasta 2 equipos (alarma, portón eléctrico, reflector, sistema de riego, etc.) Se puede consultar el estado de la alarma: activada o desactivada. Configuración y manejo total a distancia sin costos mediante aplicación Android	USD 137,50
		Kit Coder	Kit de control remoto universal, apto para todo tipo de centrales y automatismos (1 salida por pulso + 2 salidas de relé NA/NC hasta 220V) Acepta sensores, remotos y teclado de la linea Security Factory. (máximo 15 dispositivos) Incluye: Receptor de 3 canales y 2 llaveros de 3 canales	USD 75,00
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete plastico, LED indicador de activacion. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	USD 35,00
	Generica	23A	Pila de 12 v. para control remoto REMO y sensor magnético PULSAR	USD 2,25
	Generica	9V	Batería de 9 v. para sensor de movimiento infrarrojo IRIS y Key Coder RF	USD 4,25
	My Marshall		Aplicación para manejar la central Marshall con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite Activar y desactivar la central, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar más de una central desde la misma aplicacion.	
	Magic Marshall		Aplicación para programar la central Marshall con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programación de los 6 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las zonas de la propiedad, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	
	My Marshall 2		Aplicación para la manejar central Marshall 2 con un celular. Intuitiva y practica aplicacion pensada y diseñada especialmente para el usuario final. Permite la activación Parcial, Total y desactivación de la central, Consulta de saldo, disparo de sirena, funcion Help Me, consultar el estado, activar y desactivar la PGM, realizar una escucha ambiental, manejar varias Marshall 2 desde la misma aplicacion.	
	Magic Marshall 2		Aplicación para programar la central Marshall 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada especialmente para el instalador. Permite la programación de: Los 8 telefonos para avisos, los nombres de los usuarios de la alarma, los nombres de las 14 zonas de la propiedad, tiempo antitrádera, modo activacion del PGM, el nombre de las particiones, los tiempos de entrada y salida, el tiempo en que suena la sirena.	
	My Intercell 2		Aplicación para manejar el Intercell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación diseñada para el manejo de su modulo GSM. Permite activar y desactivar los 2 PGM, consultar el estado, realizar una escucha ambiental, establecer los PGM en monoestable o biestable, manejar varios Intercell 2 desde la misma aplicacion.	
	Magic Intercell 2		Aplicación para programar Intercell 2 con un celular. Es una sencilla aplicación para que el instalador pueda programar de forma remota su modulo GSM. Permite la programación de: Los 7 telefonos para avisos, los nombres de bornera robo y asalto, tiempos en monoestable, mensaje de robo y asalto.	

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Baterías de GEL 12V (1,3 A 40 Ah)				
	Hi Starx	CP1213	Batería 12 Volts 1,3 Ah Ancho 96 mm. Profundidad 42 mm. Altura 51 mm. Peso 0,6 kg	USD 16,26
	Hi Starx	CP1240	Batería 12 Volts 4,5 Ah Ancho 90 mm. Profundidad 69 mm. Altura 102 mm. Peso 1,6 kg	USD 16,25
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50
 x10 unidades	Hi Starx	CP1270 x 10	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg (precio unitario llevando 10 unidades)	USD 20,00
 x50 unidades	Hi Starx	CP1270 x 50	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 17,50
	Hi Starx	CP1290	Batería 12 Volts 9 Ah (MISMA MEDIDA QUE 12V 7Ah) Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,7 kg	USD 27,50
	Hi Starx	CP12170	Batería 12 Volts 17 Ah Ancho 181 mm. Profundidad 77 mm. Altura 167 mm Peso 5,35 kg	USD 62,50
	Hi Starx	CP12240	Batería 12 Volts 24 Ah Ancho 176 mm. Profundidad 166 mm. Altura 128 mm. Peso 8,1 kg	USD 82,50
	Hi Starx	CP12400	Batería 12 Volts 40 Ah Ancho 198 mm. Profundidad 166 mm. Altura 170 mm. Peso 14,2 kg	USD 140,00
	Genérica	FR-1A	Cargador de batería 1 Amp. Incluye: fuente regulada 1A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 37,50
	Genérica	FR-3A	Cargador de batería 3 Amp. Incluye: fuente regulada 3A, gabinete y trafo (no incluye batería)	USD 50,00
Accesorios generales para Centrales de alarma				
		NT Link 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago (exclusivo para DSC)	USD 225,00
		NT Com 2 3G	Interfase Celular 3G/GPRS/SMS para monitoreo pago	USD 225,00
	Genérico	PUL-SCR	Pulsador de emergencia sin retención. NC	USD 3,00
	Genérico	PUL-CR	Pulsador con retención y llave. NC	USD 4,50
	Genérico	Gabinete	Gabinete de chapa o PVC (según disponibilidad)	USD 12,00
	Genérico	Transformador	Transformador 16,5V 1,5A	USD 12,00
Sensores y Detectores cableados Genéricos				
	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron	USD 3,13
 x20 unidades	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron (precio unitario llevando 20 unidades)	USD 2,50
 x50 unidades	Genérico	MG	Sensor magnético bornera, precableado o de embutir, blanco o marron (precio unitario llevando 50 unidades)	USD 2,00
	Genérico	MG-Alum	Magnético blindado Aluminio	USD 6,00
	Genérico	MG-Porton	Magnético blindado para portón, c/malla de proteccion.	USD 18,00
	Genérico	Rotula	Rotula para sensores infrarrojos universal	USD 4,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Incendio				
	Genérico	FIR-ODH04E	Panel de Alarma de Incendio Supervisada de 4 Zonas.	USD 225,00
	Genérico	FIR-J-SJP-M-1	Llamador Manual Rotura de Vidrio Convencional	USD 17,50
	Genérico	FIR-H-SGB	Sirena de Incendio interior piezoeléctrica, 90 db, 1 tono, consumo 80 mA. Tension de operacion: DC18V~DC26V. Capaz de funcionar con baja tension	USD 25,00
	Genérico	DI-4H	Detector de Humo óptico (fotoeléctrico) 4 Hilos apto para centrales de alarma. Led indicador.	USD 18,75
	Genérico	DH-W	Detector de humo autónomo con buzzer de 85 dB (no incluye batería 9 Volt)	USD 17,50
	Genérico	ZD-GAS302	Detector de Gas Natural. Para centrales de alarma o Autonomo. Alimentación 12 Vdc, 4 Hilos con Buzzer y LED	USD 25,00

Detectores para Exterior

	DSC	LC151	Detector exterior antimascota (PIR Quad + microondas) Cobertura 90° 15 metros. Altura de montaje 1,8 m a 2,4 m. Compensación automática de temperatura. Inmune a luz blanca. Dimensiones 162 x 70 x 69 mm.	USD 105,00
	lonso ALARMAS	IR-1000D	Detector de movimiento exterior antimascota, doble PIR. Cobertura 90° Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido)	USD 120,00
	lonso ALARMAS	IR-1000RF	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO, doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Requiere teclado con receptor inalámbrico KPD-860RF ó receptor RX-W. Incluye 2 pilas CR123	USD 180,00
	lonso ALARMAS	IR-1000w	Detector de movimiento exterior antimascota INALÁMBRICO c/receptor Doble PIR. Cobertura 90°, Alcance 11x11 mts. Altura de montaje entre 1 y 3 mts. Doble Tamper Anti desarme y desmonte. Modo de Funcionamiento: Normal y hostil. Inmunidad a mascotas: hasta 40Kg con lente L01-P. (próximamente) Cortina Horizontal con lente L02-H. (lente ensamblado) Cortina Vertical con lente L03-V. (lente adiciona incluido) Incluye receptor RX-W. Compatible con cualquier marca de alarma.	USD 200,00
	TAKEX	MS-12TE	Detector de movimiento exterior antimascota, 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m.	USD 180,00
		MS-12FE	Detector exterior antimascota, 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 90° (AND/OR), alcance 12 mts. Cobertura 180°, alcance 24 mts. Altura instalación 1,20 m.	USD 245,00
		TX-114SR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 1 cabezal giratorio con 2 infrarrojos. Cobertura 90°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	USD 256,25
		TX-114FR	Detector exterior antimascota INALÁMBRICO. 2 cabezales giratorios con 4 infrarrojos. Cobertura 180°, alcance 12 mts. Altura instalación 1,20 m. Requiere magnetico inalámbrico Alonso (DGM-300), DSC (WS4945) u otro (no incluidos). Espacio para agregar transmisor. Batería (no incluida).	USD 350,00
	Genérica	ZD-0120	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Simple Haz	USD 31,25
	Genérica	ZD-0220	Barrera Infrarroja exterior 20 metros Doble Haz	USD 93,75
	Genérica	ZD-0240	Barrera Infrarroja exterior 40 metros Doble Haz	USD 100,00
	Genérica	ZD-02100	Barrera Infrarroja exterior 100 metros Doble Haz	USD 106,25
	Genérica	ZD-03150	Barrera Infrarroja exterior 150 metros Triple Haz	USD 125,00
	Genérica	ZD-03200	Barrera Infrarroja exterior 200 metros Triple Haz	USD 137,50
	Genérica	ZD-03250	Barrera Infrarroja exterior 250 metros Triple Haz	USD 150,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Sirenas				
	Genérica	EPA100	Sirena interior piezoeléctrica , 110 db, 1 tono	USD 12,50
		MP-100 ST	Sirena interior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 400 mA.	USD 15,00
		MP-120	Sirena interior piezoeléctrica con pre-alarma, 120 dB, 3 tonos, consumo 400 mA. Incluye tamper antidesarme.	USD 20,00
	Genérica	SD30W	Sirena exterior tipo Nautica, 30W. (Ideal para alarma comunitaria)	USD 25,00
		SP-300	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db., gabinete plastico, LED indicador de activacion. Autoalimentada con batería de 9V (no incluida)	USD 35,00
	Genérica	SLA 750	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 30W, máximo consumo 1700 mA. Rango de trabajo de 6 a 14v. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 40,00
	Genérica	SLA 750 AUTOALIMENTADA	Sirena exterior magnetodinámica con flash, 30W, máximo consumo 1700 mA. Rango de trabajo de 6 a 14v. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 56,25
		MP1500	Sirena exterior piezoeléctrica , 120 db, 1 tono, consumo 500 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 31,25
		MP150	Sirena exterior magnetodinámica , 118 db, 3 tonos, consumo 1,1 A Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP200	Sirena exterior DOBLE piezoeléctrica , 123 db, 6 tonos. Consumo 900 mA. Alta frecuencia, prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP1000	Sirena exterior piezoeléctrica con flash LED, 120 db, 1 tono, consumo 550 mA. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 43,75
		MP300 PLUS	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme.	USD 65,00
		MP400 A	Sirena exterior magnetodinámica con flash LED, 118 db, 3 tonos. Consumo 1,1 A. Led multifunción. Prealarma y memoria de alarmas. Gabinete plástico con protección metálica interna, doble sistema antidesarme. Autoalimentada con batería de 12V 1,3Ah incluida.	USD 100,00







Monitoreo				
			Cartel de PROPIEDADPROTEGIDA	SIN CARGO
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico Telefono Fijo	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos	Opcional \$ 350 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Básico GPRS / 3G	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos. Incluye Chip Celular. No incluye Comunicador GPRS / 3G	Opcional \$ 450 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Alarma Consorcio	Verificación de todas las señales de alarma. Test diario de prueba. Llamada de respuesta a las autoridades correspondientes. Llamada de notificación.Llamada de notificación por fallo. Acceso Web para seguimiento de eventos A este costo se debe agregar \$50 por usuario	Opcional \$ 500 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Hogar y Empresa	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 500 mensuales
	Central de Monitoreo Rosario	Video Verificación Consorcio	Video Verificación de Cámaras Requiere Alarma monitoreada	Opcional \$ 600 mensuales

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
------	-------	--------	-------------	--------------

ACCESOS



Controles de Acceso				
		SAC 2001	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta . Teclado numérico. Uso Exterior Controla una puerta con lector incorporado y pulsador de salida. 250 usuarios. Facil programación por tarjeta y/o código. No requiere Software. Lectora RFID incluida en teclado. Wiegand 26 input y output. 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida) Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. Salida de relé . Incluye fuente 12V.	USD 70,00
		SAC 2110	Control de Accesos Autonomo para 1 Puerta . Teclado numérico Touch. Uso Interior. Controla una puerta con lector incorporado y pulsador de salida. 2000 usuarios . Facil programación por tarjeta y/o código. No requiere Software. Lectora RFID incluida en teclado. Wiegand 26 input y output . 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida) Diferentes niveles de seguridad: Tarjeta sola, Clave sola, Tarjeta + Clave. Salida de relé . Incluye fuente 12V.	USD 70,00
	Genérico	TA200	Control de horario biométrico (Huella Digital) + clave. Teclado Pin de seguridad Adicional. Mensajes de voz en ingles. Pantalla Color de 2,4 " Capacidad de 1000 huellas. 50.000 registros de transacciones. Uso Interior. Comunicación: USB. Incluye fuente 5V. No tiene salida relé .	USD 100,00
		SAC 3701	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) Autónomo para 1 puerta. Controla una puerta por huella y/o tarjeta y pulsador de salida. Pantalla Color de 1,8 " Admite 1000 Huellas, 100.000 registros. Facil programación. No requiere Software. Lectora RFID incluida. Wiegand 26 Bits. 2 Entradas (para Magnetico y pulsador de salida). Uso Interior. Comunicación: USB. Salida de relé . Incluye fuente 9V.	USD 175,00
		SAC 3702	Control de Accesos y horario biométrico (Huella Digital) IP Autónomo o con controladores. Ingreso por: huella / tarjeta / Clave. Egreso por: SAC3712 esclavo / lector externo / pulsador salida (no incluidos) . Pantalla Color de 2,8" Wiegand 26 Bits input y output . Admite 1000 Huellas, 50.000 registros. Entradas: Magnetico y pulsador de salida. Uso Interior. Comunicación: USB, RS485, TCP-IP. Salida de relé y alarma . Operación autónoma (No requiere Software) o en Red (Programación por PC). Software de programación y gestion gratuito. Incluido. Incluye fuente 9V.	USD 330,00
		SAC 3001IP EM	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 1 Puerta y 2 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 1 puerta, 1 salida de relé, Lector interno incorporado, entrada para lector externo. Entradas de: Fuego, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 1 puerta con lector de entrada incorporado y lector externo de salida o 1 puerta con lector de entrada incorporado y pulsador de salida . Cantidad de usuarios: 20000. Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programación y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 12 VDC. Dimensiones: 120x82x20. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 230,00
		SAC 3004 IP	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 4 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 4 salidas de relé, hasta 4 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 2 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida . Cantidad de usuarios: 20000. Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programación y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 545,00
		SAC 3008 IP	Control de Accesos IP con conexión por red local o Internet de 4 Puertas y 8 lectoras. Características: Comunicación: TCP-IP, 4 puertas, 8 salidas de relé, hasta 8 lectoras. Entradas de: Fuego, Alarma, Sensor de Puerta, Pulsador de salida, Tamper de sabotaje. Descripción: Controla 4 puertas con lector de entrada y salida o 4 puertas con lector de entrada y pulsador de salida . Cantidad de usuarios: 20000. Almacenamiento de eventos en el propio controlador. Operación autónoma o en Red. Programación por PC. Software de programación y gestion gratuito Incluido. Alimentación: 110/220 VAC (operación interna 12 VDC) Conexión para baterías de respaldo (No incluida). Incluye gabinete metálico. Admite lectoras Wiegand 26 Bits (SAC 2110, SAC 3640, SAC 3680 y SAC 3702)	USD 590,00
		SAC 3640	Lector de Proximidad Wiegand 26bit. Lectura por proximidad EM de 125 KHz Para uso en interior/externo. Led indicador de lectura. Señal audible. Dimensiones: 120x45x20 mm	USD 31,25
		SAC 3680	Lector de Proximidad para Parking - Lectura por proximidad EM de 125 KHz - Para uso en interior/externo - Comunicación Wiegand 26bit - Led indicador de lectura - Señal audible - Rango de operación: <50 cm Dimensiones: 260x260x35 mm	USD 237,50
	Genérico	ZD-T	Tarjeta o llavero de Proximidad 26Bits	USD 1,87
	Genérico	JAQUE-T705	Cerradura Tipo Pestillo Electrico 12 VAC/VDC	USD 21,87
	Genérico	ZDL-280-CEM	Cerradura electromagnética 280 Kgs. 12 VDC	USD 75,00
	Genérico	LRE280A	Montaje para cerradura electromagnética	USD 33,75
	Genérico	ZD-BT-A2	Boton de salida	USD 10,00











Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
------	-------	--------	-------------	--------------

CERCOS ELECTRIFICADOS







CERCOS ELECTRIFICADOS CERTREC				
		PL-MP01	Energizador Microprocesado 7800V, 0,65 Joule, 2 Relé, alarma IN/OUT, Diseñado para NO ser letal. Homologado I.E.C. 60335-2-76-Anexo Bb2 Características: 1 Pulso por segundo. Distancia máx.de zona 300mts c/16 hilos de alambre de aluminio. Supervisión en todos los hilos. Alarma por descarga eléctrica, corte o puente de conductor y tamper. Entradas: 1 p/ control remoto y/o comunicador GSM, 1 p/ sensor adicional. Salidas: Relé 2A (fija), Relé 2A (temporizada), p/sirena 500mA (temporizada) Regulación de Potencia: alta, media y baja. Consumo 200mA. Fusibles independientes para 220VAC y 12VCC. Incluye: Energizador, gabinete estanco, llaves p/ conexión de encendido.	USD 300,00
	Hi Starx	CP1270	Batería 12 Volts 7,5 Ah Ancho 151 mm. Profundidad 64 mm. Altura 94 mm. Peso 2,2 kg	USD 22,50
	Genérico	PL-CAR	Cartel con Señal Indicadora de Peligro. Se recomienda 1 cartel cada 10 metros de cerco	USD 2,25
	Genérico	PL-CAT	Cable Aislado especial para Alta Tensión. Bobina de 50 metros.	USD 50,00
	Genérico	PL-AF5	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 70,00
	Genérico	PL-ALAM	Alambre de Aluminio 1,5mm (aisi6061) - Bobina de 3500 metros Sobre muro mayor a 2,3 mts. se recomienda: 6 hilos separados 15 cm.	USD 400,00
	Genérico	PL-RAI	Resorte Acero Inoxidable. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 1,25
	Genérico	PL-APT	Aislador Plastico de Terminación. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,75
	Genérico	PL-APL	Aislador Plastico de Terminación Doble Pin Lock. Se recomienda: 6 por soporte de 1,2 metros.	USD 0,62
	Genérico	PL-APC	Aislador Plastico Circular con tornillo (para plancha de aluminio) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,31
	Genérico	PL-APR	Aislador Plastico Roscado (para hierro construcción Ø8 ó Ø10 mm) Se recomienda: 6 por varilla intermedia de 1,2 metros.	USD 0,37
	Genérico	PL-V6	Varilla Metálica Intermedia, altura 1,2 mt. (Incluye 6 PL-APC) Se recomienda 1 cada 5 ó 6 metros de cerco	USD 20,00
	Genérico	PL-6T	Soporte Metálico de Terminación para sujeción de 6 resortes, altura 1,2mts	USD 65,00
	Genérico	PL-SP6	Soporte Metálico Esquinero p/ sujeción de 6 resortes por lado, altura 1,2mts.	USD 70,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA		
CCTV						













Cámaras 1MP 720P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS

4 EN 1			LGT 009HD/28	Domo Infrarrojo interior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 2,8mm . Carcasa de PVC	USD 23,75
4 EN 1			LGT 040HD	Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Aluminio	USD 40,00
4 EN 1			LGT014HD	Cámara Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de PVC	USD 25,00
4 EN 1			LGT 045HD	Cámara Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Aluminio	USD 37,50
4 EN 1			VSP 1862HD/V2	Cámara Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 42 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente Varifocal 2.8 - 12 mm Carcasa de Aluminio	USD 75,00

Cámaras 2MP 1080P SIERA - GARANTIA 2 AÑOS

4 EN 1			LGT 040HD/V2-2MPX	Domo Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio	USD 53,75
4 EN 1			LGT 045HD/V2-2MPX	Cámara Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 24 LED, 0LUX. Alcance 25mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente 3,6mm . Carcasa de Aluminio	USD 53,75
4 EN 1			VSP 1862HD/V2-2MPX	Cámara Infrarrojo Exterior AHD+HDCVI+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 42 LED, 0LUX. Alcance 40mts. en vision nocturna. 2DNR DIA / NOCHE - Filtro ICR - Lente Varifocal 2.8 - 12 mm Carcasa de Aluminio	USD 100,00

Cámaras 1MP 720P DAHUA Y SMART PIXEL

4 EN 1			HDX-1000R	Domo Infrarrojo interior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	USD 25,00
4 EN 1			HDX-1000M	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	USD 32,50
4 EN 1			HDX-1000F	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de PVC.	USD 32,50
4 EN 1			HAC-HFW1000RM-S3-0280B	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 720p (1 Megapixel), 25 FPS 10 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 2,8mm Carcasa de Aluminio.	USD 36,25
HDCVI			HAC-HFW1100R-VF	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) Lente Varifocal 2.8mm - 12mm Carcasa de Aluminio.	USD 73,75
HDCVI			HAC-HFW1100D	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI 720p (1 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. Lente 6mm Carcasa de Aluminio.	USD 86,25

Cámaras 2MP 1080P DAHUA Y SMART PIXEL



































4 EN 1			HDX-1200M	Domo Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOGICO PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 43,12
HDCVI			HAC-HDW1200EP	Domo Infrarrojo exterior HDCVI PAL 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 1 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 50mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm . Carcasa de Aluminio.	USD 58,20
4 EN 1			HDX-1200R	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de PVC.	USD 35,62
4 EN 1			HAC-HFW1200RMP	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI+AHD+TVI+ANALOG PAL/NTSC 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 12 LED, 0LUX. Alcance 20mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 43,12
HDCVI			HAC-HFW1200RP-VF	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI 1080p (2 Megapixeles), 25 FPS 24 LED 0LUX. Alcance 30 a 50 mts en vision nocturna (dependiendo del ajuste del lente) Lente Varifocal 2.8mm - 12mm Carcasa de Aluminio.	USD 91,25
HDCVI			HAC-HFW1200DP	Cámara Infrarrojo exterior HDCVI 1080p (2 Megapixel), 25 FPS 2 LED ARRAY, 0LUX. Alcance 80mts. en vision nocturna. Lente 3,6mm Carcasa de Aluminio.	USD 95,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
HVR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS - GARANTIA 2 AÑOS				
 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1104HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS Tiempo Real, Salida Video: BNC, VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 93,75
 1080P PENTA-HIBRIDO		Panther SDR 1108HD-5/1	MINI HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT. Grabación hasta 2MP/1080P 100 FPS. Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 140,00
 1080P PENTA-HIBRIDO		SDR 1216HD-5/1	HVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales. 4 audios IN, 1 audio OUT Grabación hasta 2MP/1080P 400 FPS Tiempo Real, Salida Video: VGA y HDMI. 2 puertos USB, Ethernet. RS485. Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). WIFI (requiere "WiFi module.", no incluido) 4G (requiere "4G Module.", no incluido) Software en español p/Windows CMS Siera p/192 Cámaras Gratuito. DNS propio y P2P. APP "Siera iSMS 5.0" Android - Iphone. Incluye fuente y mouse. Garantía: 2 años.	USD 268,75
		Wi Fi module	Módulo WiFi compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 21,87
		4G Module	Módulo 4G LTE compatible con toda la línea Panther 3.0 de Siera	USD 187,50

XVR PENTA-HIBRIDO 1080N 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS				
 1080N PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR4104HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Penta-Híbridos + 1 IP ONVIF ó hasta 5 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 106,25
 1080N PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR4108HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 10 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 147,50
 1080N PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR4116HS	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 18 IP, 1 audio I/O. Grabación 1Mp/720P/1080N 100FPS. DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 255,00
 1080N HDCVI+ANALOGICO+IP	 Powered by 	XVR4232AN-S3	DVR TRIBRIDO (HDCVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales ó 30 + 2 IP ONVIF, Visualizacion: HD 720P. En IP 1080p. Grabación HD / 1Mp / 720P 400FPS, en IP 1080P, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 4Tb (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 500,00












XVR PENTA-HIBRIDO 1080P 5 en 1 (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) COMPATIBLE CON TODOS LOS FORMATOS				
 1080P PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR5104	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 4 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 6 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 150,00
 1080P PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR5108	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 8 Canales Penta-Híbridos + 4 IP ONVIF ó hasta 12 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 287,50
 1080P PENTA-HIBRIDO	 Powered by 	XVR5116	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 16 Canales Penta-Híbridos + 2 IP ONVIF ó hasta 24 IP, 1 audio I/O. Grabación hasta 2MP/1080P DNS propio y P2P. Salida Video: VGA y HDMI Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 1 disco interno SATA de hasta 6Tb (no incluido). Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 450,00
 1080P PENTA-HIBRIDO		XVR5232AN	XVR PENTA-HIBRIDO (HDCVI + AHD + TVI + ANALOGICO + IP) 32 Canales Penta-Híbridos, hasta 32 IP ONVIF. Grabación FHD / 2Mp / 1080P 800FPS, en IP 5MP, DNS propio y P2P. Salida Video: BNC, VGA y HDMI. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. RS485. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido) Soporta 2 discos internos SATA de hasta 8Tb c/u (no incluidos). 16 Entradas de Alarma y 3 Salidas de Relé. Compatible con software DMSS Dahua, Windows, Iphone, Android. Incluye fuente y mouse.	USD 700,00




Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Kits Cámaras				
		Kit DVR 4 Camaras HD	Kit de Vigilancia HD SIERA Incluye: 4 Camaras Exterior PVC Siera 720p 1MP 4 en 1 (LGT014HD) + 1 DVR 5 en 1 hasta 1080P (SDR 1104HD-5/1) + 2 fuentes + 4 cables x 18mts c/u + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 237,50
		KIT 9000 (VIDEO IP + ALARMA + DOMOTICA)	Kit Domótica Auto-Instalable P2P. Video HD 1,3MP, Audio bidireccional, Alarma, Domótica. Todos los dispositivos se conectan de forma inalámbrica a la Cámara IP Pan/Tilt. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD (NO incluida) Compatible con Android y iPhone con APP "Siera CleverHome": Visualización de video, Activación/Desactivación de alarma. Simulación presencia (Enciende/Apaga Luces, etc) Función Push ante alarma (recibe los eventos aunque el Smartphone esté bloqueado). Incluye: 1 Cámara PT HD 1,3MP WIFI con PIR incorporado, 1 Sensor infrarrojo inalámbrico, 2 Sensores magnéticos inalámbricos, 2 Tomacorrientes enchufables 220V inalámbricos, 1 Sensor de humo inalámbrico, 1 fuente 5VDC, 2 pilas AAA, 2 pilas A23 y 1 batería 9V. Opcionales NO incluidos: Sensor de Gas, Detector de agua, Botón de Pánico.	USD 500,00
	Genérico	Kit NVR 4 Camaras IP WIFI	Kit de Vigilancia IP WIFI AUTOINSTALABLE PRECONFIGURADO P2P (NVR 4 canales + 4 Camaras IP WIFI HD 1MP Infrarrojas de Exterior + 5 fuentes + mouse) NO incluye disco rígido.	USD 450,00



















EQUIPOS IP HD DAHUA




		IPDW1MP	Domo IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Base de PVC. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	USD 75,00
		IPFW1MP	Camara IP Exterior 1/4" CCD 720p (1 Megapixel) 12 LEDs, 0LUX Alcance 30 mts en vision nocturna. DNS propio. PoE. ONVIF H264 Lente 3,6 mm Carcasa de Aluminio. Compatible con DVR Tribrido y NVR DAHUA. No incluye fuente.	USD 85,00
		NVR108-P	NVR 8 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 8ch en hasta 2MP (4 x POE) (1920x1080). P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno de notebook 2,5" SATA 1Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 140,00
		NVR4116-P	NVR 16 CANALES IP ONVIF / Backup en tiempo real. Grabacion 16ch hasta 5MP (4 x POE) (1920x1080). P2P. Salida Video: VGA y HDMI en simultaneo. Visualizacion en HD 1920x1080, 2 puertos USB, Ethernet. WIFI (requiere dongle WIFI Tp-Link Wn7200nd , no incluido) 3G (requiere modem 3G, no incluido). Soporta 1 disco interno SATA de hasta 4Tb (no incluido). Incluye fuente y mouse.	USD 340,00

EQUIPOS IP FOSCAM

		F19851P	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 13 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Angulo de visión de 70°. Fuente 12V NO incluida.	USD 118,75
		C1	Cámara IP Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Supar Gran Angular de 110°. Audio bidireccional. Fuente USB NO incluida.	USD 132,50
		F19816P	Domo IP Movil PT Interior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 300° y Vertical: 120°. Angulo de visión: 70° Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento en tarjeta microSD. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 5V/2A NO incluida.	USD 127,50
		F19803P	Cámara IP Exterior WIFI HD 720p (1 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión de 70°. 1 LED array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. Fuente de 12V 1A NO incluida.	USD 117,50
		C2	Cámara IP Interior WIFI FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Audio bidireccional 11 LEDs, Alcance 10 mts en vision nocturna. Graba x detección movimiento mediante un PIR en tarjeta microSD hasta 64 gb. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Supar Gran Angular de 120°. Audio bidireccional. Fuente USB NO incluida.	USD 260,00
		F19900P	Cámara IP Exterior WIFI FHD 1080p (2 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. Angulo de visión gran angular de 118°. 30 LEDs array Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Audio bidireccional. ZOOM Digital 6X. Fuente de 12V 1A NO incluida.	USD 225,00
		F19828P	Domo IP Movil PTZ Exterior WIFI HD 960p (1,3 Megapixel). DDNS y P2P. ONVIF H264. PTZ: Horizontal: 355° Vertical: 78° ZOOM Óptico de 3X 21 LEDs. Alcance 20 mts en vision nocturna. Compatible con Foscam Central Management PC, iOS y Android (gratis). Fuente de 12V/2A NO incluida.	USD 360,00

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
Discos Rígidos				
		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM BLUE	USD 80,00
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM BLUE	USD 112,50
		D1000	Disco de 1 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 100,00
		D2000	Disco de 2 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 140,00
		D3000	Disco de 4 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 235,00
		D4000	Disco de 8 Tb 7200 RPM PURPLE	USD 500,00

Conectividad WiFi				
		Wn7200nd	Dongle USB WIFI (transforma en WIFI los DVR y NVR Dahua)	USD 25,00
	Genérico	9221w	Modem Router ADSL WIFI (soporta DDNS)	USD 12,50
	Genérico	202A+T	Protector de descargas atmosféricas para Linea Telefónica RJ11 y 220 V (para Router ADSL)	USD 12,00
		TL-WR740N	Router Simple Antena 150 Mbps WIFI (soporta DDNS)	USD 27,50
		TL-WR841N	Router Doble Antena 300 Mbps WIFI (soporta DDNS)	USD 37,50
		TL-SF1008D	Switch de escritorio de 8 puertos a 10/100Mbps	USD 16,00
		TL-WA850RE	Extensor de rango WIFI de 300mbps universal	USD 35,00
	Genérico	PLC203 (Power Line Communications)	Network Receiver , recibe Internet del router y lo inyecta en la línea de 220V, se utiliza uno por fase, además trae fuente de 12V 5Ah para alimentar el router, switch, DVR, NVR, etc. (se instala junto con uno o varios PLC202)	USD 37,50
	Genérico	PLC202 (Power Line Communications)	Network Transmission , extrae Internet de la línea de 220V, se utiliza uno o varios por fase, además trae fuente de 12V 2Ah para alimentar cámaras IP, router, etc. (se instala junto con un PLC202)	USD 31,25
		NanoStation Loco M2	NanoStation Exterior Loco M2. 2,4GHz airMAX 8dBi CPE 150Mbps Punto a Punto hasta 3 km. Incluye: 1 Antena y Adaptador POE con cable trebol 220V	USD 125,00
		NanoStation Loco M5	NanoStation Exterior Loco M5. 5GHz airMAX 13dBi CPE 150Mbps Punto a Punto hasta 15 km. Incluye: 1 Antena y Adaptador POE con cable trebol 220V	USD 150,00

Fuentes de alimentación				
	Genérica	FAER-USB	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2 A (con salida USB) NO incluye cable.	USD 8,75
	Genérica	FAER-5-2500	Fuente alimentación Regulada 5 Volts 2,5 A (para algunas cámaras IP)	USD 18,75
	Genérica	FAER-12-500	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 500 mA	USD 11,25
	Genérica	FAER-12-1000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 1 A	USD 12,50
	Genérica	FAER-12-2000	Fuente alimentación Regulada 12 Volts 2 A	USD 18,75
		Genérica	FAER-12-3000	Fuente Switching 12 Volts 3 A
Genérica		FAER-12-5000	Fuente Switching 12 Volts 5 A	USD 35,00





Conectores y fichas				
	Genérico	FPI0115BB	Plug de Alimentación Macho	USD 1,00
	Genérico	FPI0115HB	Plug de Alimentación Hembra	USD 1,00
	Genérico	DCMCX4	Plug división de alimentación (1 hembra a 4 machos)	USD 3,75
	Genérico	CBNC	Cable armado BNC macho a BNC macho.	USD 2,50
	Genérico	CABLE VGA 1,5	Cable VGA 1,5 metros	USD 5,00
	Genérico	CABLE VGA 3	Cable VGA 3 metros	USD 7,50
	Genérico	CABLE VGA 15	Cable VGA 15 metros	USD 22,50

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
	Genérico	CABLE HDMI 1,5	Cable HDMI 1,5 metros	USD 5,00
	Genérico	CABLE HDMI 5	Cable HDMI 5 metros	USD 12,50
	Genérico	FCI00139	Ficha BNC Macho P/crimpear	USD 1,00
	Genérico	FCI00148	Ficha BNC Macho acodado C/tornillo	USD 1,00
	Genérico	BNC-RG59-M	Ficha BNC Macho Metalico armado Rapido	USD 1,00
	Genérico	FCI00110	Prolongador Hembra - Hembra	USD 1,00
	Genérico	FCI00140	Adaptador BNC Hembra a PLUG RCA	USD 1,00
	Genérico	FCI00141	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Hembra	USD 1,00
	Genérico	FCI00142	Adaptador BNC Macho a Jack RCA Macho	USD 1,00
	Genérico	FCI00130	Adaptador BNC Macho a 2 Hembras BNC	USD 1,00

BALUN - Transmisión de video por par trenzado UTP - FTP

	Genérico	Balun ECO	Ficha BNC con bornera. UTP CAT5e Hasta 20 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades	USD 2,50
	Genérico	Balun HD	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas económico	USD 6,87
	Genérico	Balun HD+	Balun pasivo de video, BNC con bornera. CAT5E Hasta 500 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas	USD 10,00
	Nixzen	N101PVA	Balun pasivo de audio + video + alimentacion (BNC + PLUG + RJ45) CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Juego Incluye 2 unidades Para cámaras HD y analogicas	USD 20,00
	Genérico	BP-04	Balun pasivo de 4 videos, BNC con bornera + RJ45 CAT5E Hasta 300 mts COLOR. Incluye 1 unidad. (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 30,00
	Genérico	BP-08	Idem anterior para 8 camaras	USD 40,00
	Genérico	BP-16	Idem anterior para 16 camaras	USD 120,00
	Genérico	N101AR-HD	Balun Receptor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 40,00
	Genérico	N101AT-HD	Balun Transmisor Activo 1 Video Ajustable hasta 1200m HDCVI+AHD+TVI+ ANALOGICO (Requiere un Balun como receptor junto al DVR)	USD 40,00
	Genérico	LRS-Y40	Balun Receptor Activo 4 Videos Ajustables hasta 1200m (Requiere un Balun como transmisor junto a la cámara)	USD 80,00
	Genérico	Tranceptor HDMI	Tranceptor PASIVO HDMI sobre 2 cables UTP - Hasta 30 metros,	USD 25,00
	Genérico	HDMI A RCA	Adaptador HDMI a RCA . Para agregar salida RCA a DVR que tengan salida HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00
	Genérico	VGA A HDMI	Adaptador VGA a HDMI 1080P . Para cablear con cable VGA y conectar a monitores que no tengan entrada VGA y si tengan HDMI. Se alimenta del USB del DVR	USD 25,00

Protectores de descargas atmosféricas para: CCTV, 12/24/220V, RS485, RJ11, RJ45

	Nixzen	NX-N-UTP1201XP	Aislador de Tierra de Video Anti Interferencia 100Mohm	USD 15,00
	Genérico	LRS01-V40A	Protector de descargas atmosféricas BNC para Cámaras de CCTV y DVR con conexion a tierra	USD 12,50
	Genérico	LRS01-DC12V	Protector de descargas atmosféricas para 12VDC con conexion a tierra	USD 12,50
	Genérico	LRS01-AC/DC24V	Protector de descargas atmosféricas para 24V AC/DC con conexion a tierra	USD 12,50

Foto	Marca	Modelo	Descripción	PRECIO LISTA
	Genérico	LRS01-AC220V	Protector de descargas atmosféricas para 220VAC con conexión a tierra	USD 12,50
	Genérico	LRS01-RS485	Protector de descargas atmosféricas para RS485 con conexión a tierra	USD 12,50
	Genérico	LRS01-E100	Protector de descargas atmosféricas para RED ETHERNET con conexión a tierra	USD 12,50
	Nixzen	NX-N-USP201EP	Protector de descargas atmosféricas para RED ETHERNET y 24VAC con conexión a tierra	USD 40,00

Gabinetes y soportes

	Genérico	SAH35	Gabinete de Aluminio para exterior 35 cm. Incluye brazo	USD 37,50
	Genérico	SAH45	Gabinete Antivandálico para techo. Sin Base ni Cristal. Acepta infrarrojas	USD 37,50
	Genérico	JAULA 15	Jaula de protección de Cámaras 15x15x15cm	USD 17,50
	Genérico	JAULA 20	Jaula de protección de Cámaras 20x20x20cm	USD 20,00

Portero visor y Monitores LCD

	ZUDEN	PORTERO VISOR	Portero Visor Color LCD 7" Unifamiliar Frente Metálico. Incluye: frente con cámara infrarroja, monitor de 7", NO incluye fuente.	USD 200,00
	Genérico	PORTERO WIFI	Portero Visor Color Infrarrojo Unifamiliar 720P IP WIFI P2P Te tocan el timbre y atiendes en tu celular desde donde estés, con imagen y sonido, se puede abrir la puerta remotamente. Saca fotos y graba video. Incluye: Frente Exterior con Cámara, fuente y control remoto, no incluye monitor (el monitor es tu celular) Aplicación para Android e IOS p/7 usuarios.	USD 175,00
	Genérico	LCD 7"	Monitor LCD 7" Color PAL-B (2 entradas de video) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12V 2A	USD 87,50
	Genérico	LCD 9"	Monitor LCD 9" Color PAL-B (2 entradas de video) Posibilidad de voltear imagen, modificar brillo, contraste, color, etc Incluye base, marco y control remoto, NO incluye fuente 12 2A	USD 125,00
	Genérico	Tester HD	Tester de cámaras LCD Color 4,3" 1080p 2MP AHD/HDCVI/TVI/ANALOG (AHD y Analógico se ven a color, HDCVI y TVI se ven en B&W). Sirve para ver y alinear cámaras. Audio I/O. Alimentación 12V para alimentar cámara incluida, USB OUT (POWER BANK), linterna, tester Cable UTP con RJ45. Incluye: Batería, correa p/muñeca, cargador USB, cable micro USB a USB, cable conexión 12V para alimentar cámara, cable BNC-BNC, probador RJ45	USD 187,50

Cable y accesorios RJ45

	Genérico	Crimpeadora RJ45	Crimpeadora RJ45, RJ11 y RJ9	USD 8,75
	Genérico	Tester UTP	Tester Cable UTP con RJ45	USD 8,75
	Genérico	CAB-HV+P	Cable Helicoidal Video + Alimentación. Armado 18 metros	USD 10,00
	Genérico	UTP Armado	Cable UTP INTERIOR Categoría 5e, Rollo x 30m, Armado, Crimpado	USD 8,75
	Genérico	UTP interior	Cable UTP INTERIOR Categoría 5e. Bobina de 305 metros	USD 100,00
	Genérico	UTP exterior	Cable UTP EXTERIOR Categoría 5e. Bobina de 305 metros	USD 112,50

Otros

		Envío	Envío a domicilio o transporte en Rosario.	USD 12,00
--	--	-------	--	-----------

Los Precios NO incluyen IVA, están expresados en dólares y pueden modificarse sin previo aviso.