



## OLR-02P

CAFE

**ANTIFATIGUE®**  
Technology

NOM-113-STPS-

**A I R**  
TECHNOLOGY

**AIRFLOW®**  
FORROS

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL.
<b>CERTIFICACIÓN:</b>	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009).
<b>CORTE:</b>	PIEL FLOR ENTERA (TACTO GRASO)
<b>CASCO:</b>	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS).
<b>SUELA:</b>	HULE ELASTOMERO PVC COMPUESTO ACRILO-NITRILO
<b>ENTRESUELA:</b>	POLIURETANO CON AIR TECHNOLOGY (CÁPSULA DE AIRE OCULTA EN TALÓN)
<b>HORMA:</b>	EEE TALLAS: 22-32 CON MEDIOS PUNTOS (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA).
<b>PLANTILLA:</b>	EVA ONSTEAM PREFORMADA DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACION TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
<b>FORROS:</b>	AIRFLOW® TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO.
<b>CONSTRUCCIÓN:</b>	STROBEL; PEGADO VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL LOCKSTITCHER



ELEMENTO:	MATERIAL/TIPO:	COLOR:	OTRAS ESPECIFICACIONES:
Presentación:	Bota Tipo Petrolera	Café	Casco opcional Policarbonato/Termoplástico
Chinela:	Flor entera cuero ganado vacuno	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tacto graso
Tubos:	Flor entera cuero ganado vacuno	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tacto graso
Talón:	Flor entera cuero ganado vacuno	Café	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel tacto graso
Forro chinela:	Textil Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro talón:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro tubos:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Entretelas:	Textil algodón.	Blanco	Transpirable, Antibacterial, con elasticidad
Etiqueta lateral:	Alta Frecuencia	Negro	
Hilos:	Poliamida (Nylon)	Café chocolate	40 / 3
Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	2 mm espesor con protección Antibacterial
Empaque	Caja individual con logo	Negro	Etiqueta con identificación de producto

### RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, Petroleras, Uso Industrial y de Trabajo, Resistente a aceites/solventes, Antiderrapante.

### HUELLA DE SUELA



#### REF.: DIMENSIONES SUELA MEDIDA:

1.-	Enfranque:	20 mm
2.-	Spring:	25 mm
3.-	Prof. De Huella:	6 mm
4.-	Tacón:	35 mm

#### REF.: ALTURA CORTE MEDIDA:

1.-	Exterior	22.5 cm
2.-	Interior	18.5 cm

PESO GRS: PIE/832.9 / PAR/1665.8