



SPYG2-OIP NEGRO

**ANTIFATIGUE®
Technology**

NOM-113-STPS

**A I R
TECHNOLOGY**

**AIRFLOW®
FORROS**

DESCRIPCIÓN:	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL.
CERTIFICACIÓN:	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009).
CORTE:	MICROPIEL PERFORMANCE LEATHER HIDROFUGADA IMPORTADA NUBUCK. / MALLA TEXTIL
CASCO:	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS).
SUELA:	HIGH PERFORMANCE DOUBLE DENSITY POLYURETHANE AIR TECHNOLOGY.
HORMA:	EEE TALLAS: 22-30 CON MEDIOS PUNTOS (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA).
PLANTILLA:	POLYURETHANE ON-STEAM DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACION TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS.
FORROS:	AIRFLOW® TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO.
CONSTRUCCIÓN:	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE.



ELEMENTO:	MATERIAL/TIPO:	COLOR:	OTRAS ESPECIFICACIONES:
Presentación:	Borcegui	Negro/Verde	Casco Policarbonato
Talonera:	Micropiel Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado aspero
Puntera:	Micropiel Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado aspero
Chinela:	Micropiel Performance Leather Nubuck	Negro	Espesor 2.0 mm acabado piel tamboreada
Chaleco lateral:	Micropiel Performance Leather Nubuck	Negro	Espesor 2.0 mm acabado piel tamboreada
Forro chinela:	Textil Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro talón:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro lengua:	Textil Poliamida-Poliéster.	Verde	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro bullon:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Cuello:	Malla Textil Poliéster	Negro	Transpirable
Lengüeta:	Malla Textil Poliéster	Negro	Transpirable
Etiqueta Lateral	PVC (Plastisol)	Negro/Vde.	
Ojillos:	Perforados y Ojillos Sintéticos	Negro/Vde.	2 Ganchos dieléctricos, 8 perforaciones 40 / 3
Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	2 mm espesor con protección Antibacterial
Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
Cambrellón	Nylon	Gris	Resistencia 50 Kg. A la tensión
Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Vde.	Etiqueta con identificación de producto
Empaque:	Caja individual con logo	Negro	

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, Uso industrial y de trabajo,
Condiciones limpias y seguras, Antiderrapante.

HUELLA DE SUELA



REF.: DIMENSIONES SUELA MEDIDA:

1.-	Enfranque:	18 mm
2.-	Spring:	25 mm
3.-	Prof. De Huella:	6 mm
4.-	Tacón:	35 mm

REF.: ALTURA CORTE MEDIDA:

1.-	Exterior	15 cm
2.-	Interior	11 cm

PESO GRS: PIE/545.4 / PAR/1090.8