

2018

CATÁLOGO LINTERNAS PELICAN



LINTERNA POCKET SABRE™ 1820

De diseño duradero, el cuerpo irrompible de ABS es resistente a sustancias químicas, al agua y a la corrosión. La lente de policarbonato y el módulo enfocado de la lámpara de xenón producen un haz blanco concentrado capaz de atravesar la oscuridad en las situaciones más adversas. Su lente incorpora un recubrimiento giratorio con función de encendido/apagado, es sumergible.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: k- resin

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel

Longitud: 5.83" (14.8 cm)

Peso con las pilas: 8.3 oz (235 gr)

Peso sin las pilas: 3.3 oz (94 gr)

Tipo de sistema de iluminación: Incandescent (Xenon)

Tamaño de las pilas: c

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 2

Pilas incluidas: no

Voltios: 3.0 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class II, Division 2 / Class III, Division 2 / IECEx ib



FL1 STANDARD	HIGH
	22 LUMENS
	6h 45mins
	146m
	5466cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 1820-010-245



LINTERNA DE BUCEO NEMO™ 1960N

La linterna LED Nemo™ 1960 ofrece al sector del submarinismo lo último en tecnología LED. Tan compacta y ligera que cabe en el bolsillo del compensador de flotabilidad, ofrece 34 lúmenes de potencia para iluminar cualquier incursión subacuática. Puede sumergirse hasta 100 metros y se enciende por torsión. Su estructura de resina ABS resiste la acción de los productos químicos, la corrosión y las temperaturas extremas.

Longitud: 5.48" (13.9 cm)

Peso con las pilas: 1.9 oz (54 gr)

Peso sin las pilas: 1.1 oz (31 gr)

Cuerpo: Xenoy

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Clear Polycarbonate (PC)

Cubierta: Xenoy

Contacto, resorte y retenedor: Phosphore Bronze

Sumergible: sí

Tipo de interruptor: Rotary

Modos de iluminación: On / Off

Tamaño de las pilas: AAA

Tipo de pilas: Alkaline

Cantidad de pilas: 2

Pilas incluidas: sí

Voltios: 3.0 v

Tipo de sistema de iluminación: LED



FL1 STANDARD	HIGH
	34 LUMENS
	3h 30mins
	42m
	450cd
	2m
	IPX8 (100m)

CÓDIGO DEL PRODUCTO 1960-019-247



LINTERNA MITYLITE™ 1965

Cuando trabaje en lugares peligrosos, recuerde que una linterna puede ser una fuente de ignición. Cuando necesite la última y más brillante tecnología LED en forma compacta, escoja la nueva LED MityLite 1965 de Pelican. Lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de su camisa, y con el brillo suficiente para iluminar su área de trabajo. Duradera, con energía eficiente, LED brillantes y una presentación compacta hacen de la nueva LED MityLite 1965 la linterna con aprobaciones de seguridad para el trabajo.

Longitud: 5.48" (13.9 cm)

Peso con las pilas: 1.9 oz (54 gr)

Peso sin las pilas: 1.1 oz (31 gr)

Cuerpo: EXL

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Clear Polycarbonate (PC)

Cubierta: EXL

Contacto, resorte y retenedor: Phosphore Bronze

Tipo de interruptor: Rotary

Modos de iluminación: On / Off

Tamaño de las pilas: AAA

Tipo de pilas: Alkaline

Cantidad de pilas: 2

Pilas incluidas: sí

Voltios: 3.0 v

Tipo de sistema de iluminación: LED

CERTIFICACIONES: Class I, Division 1 / Class II, Division 1 / Class III, Division 1



FL1 STANDARD	HIGH
	34 LUMENS
	3h 30mins
	42m
	450cd
	2m
	IPXB (100m)

CÓDIGO DEL PRODUCTO 1960-010-245



LINTERNA SABRELITE™ 2000

La linterna SabreLite™ 2000 incorpora un anillo de sellado con un recubrimiento giratorio de la lente con función de encendido/apagado y va equipada con una bandeja para las pilas que asegura su correcta polaridad y evita que se produzcan fugas de hidrógeno potencialmente Pelicangrosas causadas por pilas accidentalmente invertidas.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: nylon

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel

Longitud: 7.79" (19.8 cm)

Peso con las pilas: 12.8 oz (363 gr)

Peso sin las pilas: 5.3 oz (150 gr)

Tipo de sistema de iluminación: Incandescent (Xenon)

Tamaño de las pilas: c

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 3

Pilas incluidas: no

Voltios: 4.5 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: Class I, Division 1 / Class I, Division 1 / Class II, Division 2 / IECEx ib



FL1 STANDARD	HIGH
	53 LUMENS
	5h 0mins
	158m
	6234cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2000-010-245



LINTERNA SABRELITE™ 2010

La SabreLite 2010 LED es la linterna LED líder de Pelican. La tecnología LED produce un haz colimado de luz blanca tan brillante como el de las linternas incandescentes, con una lámpara que dura hasta 10 000 horas y mayor duración de las baterías. El cuerpo de EXL, robusto y liviano, puede sumergirse, y el recubrimiento giratorio de su lente con función de encendido/apagado evita la descarga accidental.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / Brass Nickel

Longitud: 8.11" (20.6 cm)

Peso con las pilas: 13.4 oz (380 gr)

Peso sin las pilas: 5.4 oz (153 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: c

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 3

Pilas incluidas: no

Voltios: 4.5 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: Class I, Division 1 / Class II, Division 1 / Class III, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2010-010-245



LINTERNA VERSABRITE™ 2250

El modelo VersaBrite™ 2250 está fabricado en una resina de policarbonato de alta dureza resistente a los productos químicos, al agua y a la corrosión. Al ser una linterna de manos libres tan pequeña puede llevarse a todas partes, enganchada a la chaqueta, a un bolsillo de la camisa o a un sombrero y permite tener las manos libres para trabajar, caminar, ir en bicicleta o leer.

Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: policarbonato (pc)

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 3.87" (9.8 cm)

Peso con las pilas: 3.0 oz (85gr)

Peso sin las pilas: 1.3 oz (37 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 2

Pilas incluidas: no

Voltios: 3.0 v

Tipo de interruptor: Twisting Lens Shroud

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class II, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH
	7 LUMENS
	5h 30mins
	54m
	726cd
	IPX4

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2250-010-110

LINTERNA MITYLITE™ 2340

La MityLite™ 2340 es una linterna personal cómoda y compacta, además de ofrecer una gran potencia para aplicaciones profesionales. Dispone de una bombilla de Xenón que genera un haz de luz blanca y brillante. Su cuerpo fabricado en Xenoy es irrompible y resistente a los productos químicos y al agua. Dispone de un pulsador trasero que permite encenderla o apagarla fácilmente.

Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Propylene or Neoprene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: Polypropylene

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel

Longitud: 6.25" (15.9 cm)

Peso con las pilas: 3.5 oz (99 gr)

Peso sin las pilas: 1.9 oz (54 gr)

Tipo de sistema de iluminación: Incandescent

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 2

Pilas incluidas: no

Voltios: 3.0 v

Tipo de interruptor: Push Button

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class II, Division 2 / IECEx ib



FL1 STANDARD	HIGH
	10 LUMENS
	4h 30mins
	43m
	461cd
	IPX4

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2340-010-245



LINTERNA STEALTHLITE™ 2410

Posee las mismas características que el modelo StealthLite™ 2400 con la tecnología LED, que produce un haz de luz blanca y colimada. La StealthLite™ LED™ 2410 es resistente a la corrosión, a las temperaturas extremas y sumergible. Funciona con 4 pilas alcalinas tipo AA (incluidas). Para ser utilizada con manos libres, puede adaptarse a un casco mediante nuestros soportes de linterna para cascos.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas: 7.3 oz (207 gr)

Peso sin las pilas: 3.7 oz (105 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: aa

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: class i, division 1 / class ii, division 1 / class iii, division 1 / iecex ia



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2410-016-245-01



LINTERNA MITYLITE™ 2430

El diseño compacto de la linterna 2430 la hace ideal para el uso general, en la casa o en el trabajo. Su cuerpo de ABS moldeado es resistente a la corrosión y prácticamente indestructible. Dispone de un interruptor de botón posterior para la operación con una sola mano. Para su uso con manos libres, fíjela a su casco con la presilla que se incluye.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 6.50" (10.5 cm)

Peso con las pilas: 6.1 oz (173 gr)

Peso sin las pilas: 2.6 oz (74 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: Push Butthon

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH
	70 LUMENS
	2h 15mins
	104m
	2766cd
	IPX4

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2430-010-245



LINTERNA HEADSUP LITE™ 2600

El modelo 2600 es una linterna de manos libres de primera calidad. Incorpora una lámpara de criptón que proporciona una luz de gran potencia además de una lámpara auxiliar de emergencia almacenada en el interior del cuerpo. Su cuerpo liviano de resina ABS es resistente a la corrosión, sumergible y prácticamente indestructible.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel

Longitud: 3.81" (9.7 cm)

Peso con las pilas: 9.7 oz (275 gr)

Peso sin las pilas: 6.2 oz (176 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: Twist Side Switch

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: si

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class II, Division 2 / Class III, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH
	18 LUMENS
	3h 30mins
	27m
	203cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2600-030-110



LINTERNA HEADSUP LITE™ 2610

El modelo 2610 es una linterna de manos libres que puede utilizarse donde y cuando se necesite. Su interruptor dual activa los 3 LED para obtener la máxima luminosidad o solamente uno para alargar al máximo la duración de las baterías. La correa de tela ajustable se adapta cómodamente y de manera segura a su cabeza, mientras que la correa de goma se adhiere firmemente a todo tipo de cascos.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: Ethylene Propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / brass nickel

Longitud: 1.49" (3.8 cm)

Peso con las pilas: 3.2 oz (91 gr)

Peso sin las pilas: 1.9 oz (54 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: AAA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 3

Pilas incluidas: no

Voltios: 4.5 v

Tipo de interruptor: Push button

Modos de iluminación: high / low

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	30 LUMENS	14 LUMENS
	19h 0mins	47h 0mins
	28m	19m
	194cd	91cd
	IPX4	

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2610-030-110



LINTERNA HEADSUP LITE™ 2690

Independientemente de la estación o el entorno, la HeadsUp Lite 2690 no lo dejará en la oscuridad. Con 74 lúmenes de luz LED, 11 horas de tiempo de funcionamiento de la batería y un peso de 4.1 onzas, es más brillante, eficiente, compacta y ligera que otras linternas para la cabeza de su clase.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: epdm

Lente: polycarbonato (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: nickel-plated phosphore bronze

Longitud: 2.81" (7.1cm)

Peso con las pilas: 4.1 oz (116 gr)

Peso sin las pilas: 2.8 oz (79 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: AAA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 3

Pilas incluidas: no

Voltios: 4.5 v

Tipo de interruptor: One-handed rotary swich

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 1 / Class II, Division 1 / Class III, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2690-030-110



LINTERNA FRONTAL 2765

Las linternas para la cabeza con aprobaciones de seguridad de Pelican están diseñadas para su uso en entornos peligrosos. Equipada con tres LED en posición única, produce hasta 105 lúmenes y proporciona hasta 9 horas y 30 minutos de funcionamiento. La Pelican 2765 ofrece múltiples modos (alto, bajo, hacia abajo, intermitente).

Cuerpo: polycarbonate

Anillo de sellado de neopreno: over molded tpr

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: polycarbonate

Longitud: 2.25" (5.7 cm)

Peso con las pilas: 3.4 oz (96 gr)

Peso sin las pilas: 2.1 oz (60 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: AAA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 3

Pilas incluidas: no

Voltios: 4.5 v

Battery level indicator: full-time battery indicator

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación: high / low / downcast / flashing

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	DOWNCAST
	105 LUMENS	104 LUMENS	65 LUMENS	33 LUMENS
	4h 15mins	4h 0mins	6h 15mins	9h 0mins
	107m	93m	63m	9m
	2876cd	2163cd	978cd	18cd
	1m			
	IPX4			

CÓDIGO DEL PRODUCTO 2765-030-110



LINTERNA LITTLE ED™ 3610

La 3610 es una linterna en ángulo recto que utiliza nuestra última tecnología LED de "montaje profundo", que proporciona lúmenes impresionantes y rendimiento de lux. La presilla de montaje de acero inoxidable permite las aplicaciones de manos libres. Su robusto cuerpo de EXL es resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 7.51" (19.1 cm)

Peso con las pilas: 10.5 oz (298 gr)

Peso sin las pilas: 6.9 oz (196 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: Class I, Division 1 / Class II, Division 1 / Class III, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 3610-016-245



LINTERNA LITTLE ED™ 3610PL

Igual que la linterna 3610 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad.

Cuerpo: exl

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 7.51" (19.1 cm)

Peso con las pilas: 10.5 oz (298 gr)

Peso sin las pilas: 6.9 oz (196 gr)

Tipo de sistema de iluminación: led

Tamaño de las pilas: AA

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: one-handed safety switch

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: sí

Certificaciones: Class I, Division 1 / Class II, Division 1 / Class III, Division 1 / IECEx ia



FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 3610-016-247



LINTERNA BIG ED™ 3700

Diseñada para bomberos, la Big Ed es la elección ideal para acompañar la vestimenta de trabajo del personal de lucha contra incendios. El cuerpo irrompible de ABS es resistente a sustancias químicas, al agua y a la corrosión. Sus superficies laterales de goma evitan que se deslice, mientras que su interruptor de botón lateral es fácil de accionar, incluso con guantes gruesos.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: polycarbonate (pc)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud: 7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas: 20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas: 10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH	BACKUP
	39 LUMENS	25 LUMENS
	6h 15mins	8h 30mins
	98m	51m
	2437cd	684cd
	IPX4	

CÓDIGO DEL PRODUCTO 3700-001-245



LINTERNA BIG ED™ 3700PL

Igual que la linterna 3700 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud: 7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas: 20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas: 10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH	BACKUP
	39 LUMENS	25 LUMENS
	6h 15mins	8h 30mins
	98m	51m
	2437cd	684cd
	IPX4	

CÓDIGO DEL PRODUCTO 3700-001-247



LINTERNA ÁNGULO RECTO 3715PL

Pelican vuelve a marcar el camino una vez más con su nueva linterna en ángulo recto. Presentando los LED hacia abajo que iluminan su camino, la nueva linterna LED 3715 también presenta 233 lúmenes (alto) y 113 lúmenes (bajo) y un modo intermitente. Otra primicia es el indicador integrado de duración de la batería para que usted sepa el nivel de la batería antes de ingresar.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Cubierta: abs

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze / brass nickel plate

Longitud: 7.00" (17.8 cm)

Peso con las pilas: 20.3 oz (575 gr)

Peso sin las pilas: 10.5 oz (298 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	293m	187m	30m
	21440cd	8775cd	220cd
	IPX4		

CÓDIGO DEL PRODUCTO 3715PL



LINTERNA KINGLITE™ 4000

a KingLite es una linterna de gran potencia para aplicaciones exigentes e incorpora algunos accesorios. Usa una lámpara de xenón de doble filamento que produce un haz brillante capaz de atravesar humo denso, niebla y polvo. Su cuerpo irrompible está fabricado en resina ABS y tiene una lente de policarbonato y un revestimiento de goma termoplástico resistente a sustancias químicas y corrosión.

Cuerpo: abs

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: tpr

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel / phosphore bronze

Longitud: 9.37" (23.8 cm)

Peso con las pilas: 74.1 oz (2101 gr)

Peso sin las pilas: 30.4 oz (862 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: D

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 8

Pilas incluidas: no

Voltios: 12.0 v

Tipo de interruptor: locking switch

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class ii, Division 2



FL1 STANDARD	HIGH
	249 LUMENS
	11h 0mins
	106m
	3168cd
	IPX7

CÓDIGO DEL PRODUCTO 4000-000-245



LINTERNA M10 8040

La linterna Pelican M10 usa un módulo de lámpara de xenón de alta presión que produce una luz potente, brillante y de alta intensidad. A diferencia de otras linternas que proyectan un haz amarillo y amplio, la M10 produce un haz concentrado blanco y estrecho. Se presenta con una bandeja de polaridad que impide el funcionamiento de la linterna si las baterías están invertidas y previene la fuga accidental de gases.

Cuerpo: xenoy

Anillo de sellado de neopreno: ethylene propylene

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: xenoy

Contacto, resorte y retenedor: stainless steel

Longitud: 11.25" (28.6 cm)

Peso con las pilas: 18.4 oz (522gr)

Peso sin las pilas: 11.0 oz (312 gr)

Tipo de sistema de iluminación: incandescent

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas: alkaline

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: no

Voltios: 6.0 v

Tipo de interruptor: push button

Modos de iluminación: on / off

Sumergible: no

Certificaciones: Class I, Division 2 / Class ii, Division 2 / Class III, Division 2 / IECEx ib



FL1 STANDARD	HIGH
	67 LUMENS
	5h 15mins
	198m
	9820cd
	IPX4

CÓDIGO DEL PRODUCTO 8040-001-245



LINTERNA CLASE 1/DIVISIÓN 1 9415

Resistencia Pelican
Práctico interruptor de encendido/apagado
Modos Alto/Bajo/Intermitente
Potente haz de luz de LED

Longitud: 8.75" (22.2 cm)

Peso con las pilas: 49.3 oz (1398 gr)

Peso sin las pilas: 0.0 oz (0 gr)

Cuerpo: ABS

Anillo de sellado de neopreno: EPDM

Lente: Polycarbonate (PC)

Cubierta: EXL

Tipo de interruptor: Push Button

Modos de iluminación: High / Low / Flashing

Tamaño de las pilas: C

Tipo de pilas: NiMH

Cantidad de pilas: 4

Pilas incluidas: sí

Tiempo de carga: 5 hrs 30 mins

Indicador del nivel de carga: RGB LED

Voltios: 4.8 v

Tipo de sistema de iluminación: LED

CERTIFICACIONES: Class I, Division 1



FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	588 LUMENS	224 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	288m	176m
	20792cd	7787cd
	IPX4	

CÓDIGO DEL PRODUCTO 9415