HF Metalúrgica

www.hfmetalurgica.com.br

Concertinas

GUIA DE INSTALAÇÃO

Concertina HF Simples

INSTALAÇÃO

1) Furando o muro e instalando a haste

Usando uma broca de 12 mm para concreto, fure o muro para instalação das hastes a cada 5 metros. Insira as buchas de nylon nos furos e instale as hastes.



2) Instalando a concertina

2.1) Encaixe o cabo superior inserindo-o no furo da haste através do rasgo existente.

2.2) Feche as “orelhas” dos rasgos das hastes.



2.3) Amarre bem a ponta do cabo guia na haste.

2.4) Insira o rolo de concertina no cabo superior e repita os passos 2.2 e 2.3.

2.5) Dobre os Arames 16 em forma de “U” para fazer a amarração das espiras (voltas). Amarre a primeira espira mais próxima da primeira haste.



2.6) Meça 25 cm da primeira espira e faça a amarração da segunda espira. Repita a operação de 25 em 25cm.



2.7) Passe o cabo guia inferior, estique-o bem e faça o arremate na outra haste. Em seguida, conte 7 lâminas e faça a amarração das espiras no cabo inferior.

DICAS

- Pode-se marcar no rolo de concertina e nos cabos guia, o local exato de amarração.
- A montagem e amarração do rolo de concertina no cabo superior, podem ser feitas no chão e depois encaixada nos rasgos superiores das hastes.

FINALIZAÇÃO

Instale a placa de advertência, centralizando-a no interior do rolo e amarrando-a com arame 16.

Sua instalação está completa!

Rua Rachid Mitre nº 1125, Pq. Ind. Marcelino Corradi
Cláudio-MG | Cep: 35530-000
(37) 3381 3911 | vendas@hfmetalurgica.com.br
CNPJ: 14.221.952.0001-40