

Polycom® SoundStation2™ Teléfono de conferencias analógico

El estándar para las conferencias de todos los días en salas de reuniones pequeñas y medianas

SoundStation2 es el teléfono de conferencias ideal para salas de reuniones pequeñas y medianas con capacidad máxima para 10 participantes. La tecnología Polycom Acoustic Clarity™ ofrece rendimiento y calidad de voz excepcionales, haciendo que sus llamadas de conferencia sean más claras y más productivas. Tecnología full-dúplex líder en la industria que permite sostener una conversación simultánea, de dos vías sin cortes ni abandonos, que son comunes en teléfonos tradicionales con altavoz.

Los usuarios pueden hablar en un tono de voz normal y ser escuchados claramente desde una distancia de diez pies (tres metros) - convirtiendo las conferencias de audio en llamadas más productivas. La Reducción Dinámica de Ruido (DNR) elimina activamente el ruido de fondo, como proyectores y sistemas de ventilación, mientras el micrófono con cobertura de 360 grados y mezcla inteligente, resalta a la persona que está hablando y no los sonidos ambientales que pueden causar distracción, resultando en conferencias claras y naturales. El teléfono también cuenta con tecnología que resiste interferencias de teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos, ofreciendo comunicaciones claras sin distracciones.

El SoundStation2 ofrece a los usuarios funciones avanzadas para que las llamadas de conferencia sean más flexibles y productivas que nunca. El modelo "EX" soporta hasta dos micrófonos de expansión, asegurando que el micrófono abarque todos los rincones de una sala de conferencias mediana. El puerto Aplicaciones de 2.5mm permite conectar el SoundStation2 a un teléfono móvil para hacer llamadas de conferencia desde lugares sin líneas telefónicas analógicas o a una computadora para hacer llamadas por Internet*.

Una pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño despliega información de la llamada y funciones del teléfono. Se conecta a una línea telefónica analógica estándar, por lo que es muy fácil de configurar. Con funciones telefónicas tradicionales, como rellamada, silencio, transferencia y retención, usted tiene un teléfono de conferencia que también es familiar y fácil de usar.

* Algunas características no están disponibles en todos los modelos - consulte la tabla en la parte posterior para obtener más detalles.



Beneficios

- **Llamadas más productivas** - Tecnología Acoustic Clarity patentada por Polycom, permite tener conversaciones claras y naturales, aumentando la productividad de las llamadas de conferencia.
- **Escuche y sea escuchado con claridad** - los micrófonos inteligentes y la tecnología de Reducción Dinámica de Ruido asegura que todos puedan ser escuchados
- **Evita las interferencias de los teléfonos móviles** - Llamadas más claras sin el molesto ruido de los dispositivos inalámbricos
- **La pantalla retroiluminada proporciona información importante** - Muestra el número de teléfono, el número al que llamó, la duración/progreso de la llamada y soporta identificación de llamadas de todo el mundo*.
- **Capacidad de aumentar la cobertura de los micrófonos** - micrófonos de extensión opcionales amplían la cobertura en salas de conferencia más grandes
- **Conexión a teléfonos móviles y Pcs** - El puerto de aplicaciones ofrece una flexibilidad sin igual para conexión del teléfono móvil y llamadas por Internet*
- **Fácil de usar e implementar** - Se conecta a cualquier conector de teléfono analógico y se puede conectar a un PBX con una extensión analógica

Arquitectura

- Consola para mesa con funciones de procesamiento de audio y teclado. El módulo de pared contiene las interfaces para la energía eléctrica y para la línea telefónica.
- El cableado incluye un solo cable de 21 pies (6.4 m) para conexión a la consola para mesa y cable de 7 pies (2.1 m) para conexión al conector telefónico RJ-11. Módulos opcionales para extender el micrófono, se conectan a la consola con cables de 8 pies (2.4 m).

Consola

Tamaño (La x An x Al):

- 14.5 x 12.25 x 2.5 pulg.
- (36.8 x 31.1 x 6.4 cm)

Peso

- 1.75 lb (0.8 kg)

Alimentación

- 110V 60Hz AC / 220V AC 50 Hz (dependiendo del SKU específico de cada país)

Interfaz de red

- RJ-11 de dos hilos para PBX analógico o interfaz para la PSTN.

Pantalla*

- LCD gráfica de 132x65 pixeles retroiluminada

Interfaz de usuario*

- Tonos de timbre seleccionables por el usuario
- Teclas de función configurables para simplificar el marcado de servicios de conferencia de voz
- Soporte de múltiples idiomas: Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, noruego
- Parámetros de configuración del administrador protegidos con contraseña

Identificador de llamadas y agenda*

- Soporte para múltiples estándares de identificación de llamadas**:
- Bellcore tipo 1 (requiere suscripción a una compañía telefónica para su activación)
- ETSI
- DTMF
- British Telecom
- Agenda telefónica/lista de marcado rápido - hasta 25 entradas*

Teclado

- Teclado telefónico de 12 teclas
- Colgar/descolgar, conferencia, silencio, subir/bajar volumen, menú, teclas de navegación*
- 3 teclas programables sensibles al contexto* incluyendo rellamada, retención, tecla programable de conferencia

Altavoz en la consola

- Respuesta en frecuencia: 300 a 3300 Hz
- Volumen: ajustable hasta volumen (pico) de 94 dBA SPL en 0.5 metros

Micrófonos de consola

- 3 micrófonos cardioides de 300 Hz a 3500 Hz

Audio

- Polycom Acoustic Clarity full dúplex - IEEE 1329
- Tipo 1
- Micrófono con cobertura de hasta 10 pies (3 m).
- Micrófonos con compuerta con mezcla inteligente de micrófonos
- Reducción dinámica de ruido

Interfaces

- 2 conexiones* de micrófonos EX
- Puerto de aplicaciones para conectarse a otros dispositivos de comunicación como teléfonos móviles+ y computadoras
- Conector auxiliar de audio RCA

Accesorios

- 2 micrófonos cardioides de extensión de 300 a 3500 Hz (para el modelo EX únicamente)

Cumplimiento normativo

- NA C/UL
- FCC Parte 68
- FCC Parte 15 ClaseB
- Canadá ICES-003
- CE Mark (directiva R & TTE)
- VCCI Clase B (Japón)

Requerimientos ambientales

- Temperatura de operación: 40° - 104° F (5° - 40° C)
- Humedad relativa: 20% a 85% sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -22° - 131° F (-30° - 55° C)

Condiciones ambientales recomendadas

- Tiempo de reverberación: <0.5 segundos
- Nivel de ruido: <48 dBA

El SoundStation2 incluye:

- Consola de Teléfono para mesa
- Cable de 21 pies (6.4 m) para la consola
- Cable de telecomunicaciones de 7 pies (2.1m) para conector RJ-11
- Documentación del usuario (CD con guía del usuario, guía de instalación rápida, tarjeta de registro)

Garantía

- 1 año

Números de pieza (América del Norte)

- 2200-15100-001: SoundStation2, no expandible
- 2200-16000-001: SoundStation2, no expandible, con pantalla
- 2200-16200-001: SoundStation2, expandible, con pantalla
- 2200-16155-001: Juego de extensión de micrófonos

* No disponible en todos los modelos

** Debido a la diversidad de estándares de identificación de llamadas, es posible que algunas características no estén disponibles en todas las áreas. Además, la calidad de la conexión a la línea telefónica puede afectar funcionalidad del identificador de llamada. Es posible que para contar con el servicio de identificación de llamada tenga que suscribirse a un proveedor de servicios en su área.

+ El SoundStation2 utiliza un cable que se conecta a un conector de auriculares estándar de 2.5 mm. Si su modelo de teléfono móvil no es compatible con este tipo de conexión se necesita un adaptador (no incluido).

Conectar el SoundStation2 a un teléfono móvil es análogo a conectar un auricular a un teléfono móvil. No todos los modelos de teléfonos móviles reconocen el SoundStation2 como un auricular. Para obtener una lista de los teléfonos móviles que se sabe funcionan con SoundStation2, consulte www.polycom.com.

	SoundStation2 no expandible	SoundStation2 no expandible, con pantalla	SoundStation2 expandible, con pantalla
Polycom Acoustic Clarity Full-Dúplex	•	•	•
3 micrófonos cardioides	•	•	•
Cobertura micrófono 10 pies (3 m)	•	•	•
Mezcla inteligente de micrófonos	•	•	•
Reducción dinámica de ruido	•	•	•
Volumen (ajustable hasta 94 dBA @ 0.5m)	•	•	•
Tonos de timbre seleccionables por el usuario	•	•	•
Teclado telefónico de 12 teclas	•	•	•
Teclas para subir/bajar volumen, silenciar	•	•	•
Teclas silencio, conferencia	•	•	•
LCD gráfica retroiluminada		•	•
Tecla configurable para marcado rápido de conferencia		•	•
3 teclas sensibles al contexto		•	•
Interfaz de usuario múltiples idiomas		•	•
Identificador de llamada		•	•
Agenda para 25 entradas		•	•
Conector auxiliar de audio RCA	•	•	•
Puerto de aplicaciones		•	•
Conectores para micrófono EX			•

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Caribe y América Latina
latinamerica@polycom.com

