

## RECOMENDACIONES DE USO

| MATERIAL DE MADERA |



**CONTROLADO**

MATE

## CUIDADOS GENERALES

La humedad es traicionera, sobre todo cuando se presenta en el almacenamiento de nuestro mate de madera y conlleva a la formación de unos hongos blancos. **Esto a veces se produce como consecuencia de la demora de despacho producido por las empresas de envío (tiempo almacenado)**

### Para solucionar esto necesitaremos:



### Y seguir estos pasos:

- 1- Con el cepillo, el detergente y el agua hirviendo limpiaremos profundamente el mate, procurando cepillar bien el lugar infestado con hongos.
- 2- Una vez que cepillamos bien el interior del mate vamos a proceder a enjuagarlo y cercarlo también en profundidad.
- 3- Con el mate seco mojar las paredes interiores con el alcohol etílico y con mucho cuidado lo encenderemos. Así, con el fuego quemaremos cualquier bacteria restante.

Para conservar su mate en buen estado, recuerde lavarlo y secarlo bien después de cada uso y no lo deje expuesto a la humedad.



LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS QUE PUEDEN GENERAR HUMEDAD Y RAJADURAS  
**NO SON RESPONSABILIDAD DE TREMÚN**

• IMPORTANTE •

# ¡Airear una vez recibidos!

Como te mencionamos arriba, el producto necesita airearse por el tiempo de aislamiento que tuvo.

En caso de tener algún inconveniente con la compra, producto o entrega es importante que te contactes con nosotros por este medio antes de iniciar un reclamo a través del sitio ya que eso dificultará mas aun a solución. Estamos para atenderte al número **3516 81-2299** o al mail [lore@tremunweb.com.ar](mailto:lore@tremunweb.com.ar) y darte la mejor solución.

¡Muchas Gracias!

## ¿Cómo pintar un mate?

- 1- Asegurate que el mate haya tenido su tiempo correcto de secado y no presente signos de humedad alguna.
  - 2- Lijar bien la superficie antes de pintar.
  - 3- Dar una mano de base acrílica blanca.
  - 4- Dejar secar.
  - 5- Sobre el blanco marcar el dibujo con lapiz (en caso de que el diseño sea así)
  - 6- Dar 2 manos de pintura acrílica de color (dejando secar entre ambas)
  - 7- Una vez seco, dar una mano de barniz al agua. Puede ser brillante, mate o satinado.
- Dejar secar bien y listo!

Madera 100% Algarrobo natural  
SIN PROCESO DE SECADO - HECHOS A MANO