

El objetivo de la TECNOLOGÍA ECOSYS de

KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner y reduce los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

- KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.
- AIRPRINT DE APPLE:** Impresión sin driver desde productos con iOS y OS X para seleccionar dispositivos KYOCERA.
- COMMAND CENTER RX:** Vea los niveles de tóner, la disponibilidad de papel y el estado del dispositivo a través del navegador de páginas web.
- PRESCRIBE:** Cree, almacene e imprima directamente formularios usados con frecuencia desde una impresora KYOCERA.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:
Equipo Multifuncional Blanco y Negro - Impresión / Escaneo / Copia

Páginas por Minuto:
Carta: 32 ppm; Legal: 26 ppm; A4: 30 ppm

Tiempo de Calentamiento: 20 segundos o menos a partir del encendido principal

Salida de la Primera Impresión: 7 segundos o menos

Pantalla: Pantalla LCD de 5 Líneas con panel de control de botón real

Resolución: interpolada de 600 x 600 dpi, 1,800 x 600 dpi

Memoria: Estándar: 512 MB, Expandible a 1,536 MB

Dúplex: Estándar con Duplexor sin Apilador que Admite de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-105 g/m²

Bandeja de Salida de Papel Estándar: 150 Hojas

Dimensiones/Peso: 49.3 cm An. x 42.1 cm Pr. x 44.7 cm Al. / 18.1 kg*

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 20,000 Páginas por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 220-240 V, 50 Hz, 4.2 A

Consumo de Energía Típico: 220-240 V: 1.77 kWh/semana

Máximo (con opciones): 220-240 V: 941 W

Impresión: 220-240 V: 431 W

Modo Listo: 220-240 V: 62 W

Modo Descanso: 220-240 V: 3.7 W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 220-240 V: 0.3 W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 50 Hojas

Fuentes de Papel Opcionales: Bandeja de Papel Simple para 250 Hojas (PF-120); Se puede agregar un máximo de dos (2) adicionales

Capacidad de Papel: Estándar: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas

Tamaño de Papel:
Bandeja 1: 4.1" x 5.8" - Legal;
PF-120: 5.8" x 8.3" - Legal;
MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - Legal

Densidad del Papel: Bandejas: 60-120 g/m²;
Bandeja Multipropósito (MPT): 60-220 g/m²

Tipos de Papel: Bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado;
Bandeja Multipropósito (MPT): Transparencias, Etiquetas, Papel de Tarjetas, Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP 3 sobre SSL/TLS, WSD Mejorado sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN

Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 667MHz

PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS

Fuentes: 101 Fuentes Outline para PCL6/KPDL3 (93 Fuentes para PCL6 Compatible con HP/KPDL3 Compatible con Postscript 3); 8 Fuentes para Windows Vista; 1 Fuente Bitmap

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2

Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Interfaces: 10/100/1000BaseTX, USB de alta velocidad 2.0, 1 Interfaz de Host USB, 1 Ranura de Expansión; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Buzón de Documentos: Buzón de trabajos para Impresión Privada* basada en Memoria RAM y Prueba y Retención*, Memoria Extraíble para Impresión desde / Escaneo a USB

Extensión PDF: PDF Codificado (solo impresión)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

Funciones de Escaneo: Escaneo a SMB (PC), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA

Tamaño del Original:

Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14");
Vidrio de Contacto: hasta 8.5" x 14"
Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Calidad de Imagen/Modo: Texto, Foto, Texto+Foto, Texto Claro/Línea

Copia Continua: 1-999 / Autorreinicial a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento, Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Prestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

Se pueden agregar hasta dos (2) bandejas PF-120

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-120

Capacidad de Papel: 250 Hojas

Tamaño de Papel: Carta, Legal, A4, 5.8" x 8.3" - 8.5" x 14"

Densidad del Papel: 60-120 g/m²

Dimensiones/Peso: 37.6 cm An. x 39.1 cm Pr. x 9.9 cm Al. / 3.5 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante 144 pines DDR3-SDRAM DIMM

Otras Tarjetas de Red: IB-50: Tarjeta de Red Gigabit

*La Impresión Privada y Prueba y Retención Requieren 1 GB de Memoria Opcional

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/us. ECOSYS, KX Driver, Prescribe y Command Center RX son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

